AXIS Q1921-E 35MM 8.3FPS

AXIS Q1921-E 35MM 8.3FPS
Wärmebild Netzwerk Kamera, 35mm, 16° FoV ,
384x288, H.264, 8.3fps, PoE, Außen IP66

Art-Nr. 98866

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera
Auflösung 384x288 Pixel, 8,3 Bilder/Sek.
Kompressionsverfahren H.264, MJPEG
Bi-direktionaler Audio-Support erlaubt Kommunikation
Zuverlässige Erkennung auch bei Extrembedingungen
Mit Bewegungsmelder, Geräusch- und Sabotagemelder
Einfache Inbetriebnahme
Unterstützt ONVIF für Gerätekompatibilität
Für den Außeneinsatz, Schutzart: IP66
Detektionsreichweite Person. 700m
Detektionsreichweite Fahrzeug: 2200m

Spezifikationen

Serie	Axis Q19
System	Wärmebild
Auflösung Pixel	384x288
Bildübertragungsrate max.	8,3 fps
Spektralbereich	8 μm - 14 μm
Bildwinkel horizontal	16°
Thermische Empfindlichkeit bei 25°C	<100 mK
Detektionsreichweite	2200m
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Videoausgänge	nein
Kompressionsverfahren	H.264, M-JPEG
Alarmeingänge	ja
Bewegungsmelder	ja

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS Q1921-E 35MM 8.3FPS

(Fortsetzung Spezifikationen)

Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	35 mm
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Sonnenschutzdach	ja
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart	IP66
Vandalismusgeschützt	nein
Betriebsspannung	PoE, 8-20VDC, 20-24VAC
Power over Ethernet	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~+60°C
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE
Hersteller-Nr.	0404-001

Optionales Zubehör

98448	**AXIS T8123 HIGH POE MIDSPAN**	Hi-PoE Midspan, 1-Kanal, IEEE802.3at, 30W, 0°C bis +40°C
91627	**AXIS/VTEC WSFPA POLE MOUNT**	Mast-Montage Adapter für WBJA und WBOVA1
91625	**AXIS/VTEC WCM3A CEILNG BRACKET**	Deckenhalterung mit Kugelgelen k für Axis VT-Verso Außengehäu se, rechteckiges Rohr
97068	**AXIS/VTEC WCPA WALL BRACKET**	Adapterplatte für Wandhalterung für AXIS T92A00/T92A10
92522	**AXIS/VTEC WFWCA COLUMN MOUNT**	Turmbefestigung mit Kugelgelenk, weiß, für Axis HOV Außengehäuse
203446	**AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN**	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C
204314	**AXIS T98A16-VE**	Überwachungs-Anschlusskasten für Axis Q16E, Q17E, Q19E, P13-E und M11-E, IP66, IK10
97941	**AXIS/VTEC WCM4A CEILNG BRACKET**	Deckenhalterung, verdeckte Kabelführung, für Axis VT HOV, VT VER-SO, T92A00/T92A10
205567	**AXIS T8123 30W MIDSPAN ANGLE**	Hi-PoE Midspan, 1-Kanal, IEEE802.3at, 30W, für Axis T98A, abgewin-kelter Anschluss
200219	**AXIS/VTEC WCWA CORNER MOUNT**	Eckmontageadapter, für Halterungen WBJA, WBOVA1
99119	**AXIS T91A21 STAND BLACK**	Wand- und Deckenhalterung, Metall, schwarz, für Axis Q-Serie
201982	**AXIS T92E SUNSHIELD KIT**	Sonnenschutzdach, für Axis P134X-E, Q1755-E, Q192X-E, Schrau-ben, Torxschlüssel

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS Q1921-E 35MM 8.3FPS

Produktinformationen

Exportbedigungen: Bis zu 30fps innerhalb der EU, Norwegen, Schweiz, Kanada, USA, Japan, Australien, Neuseeland. In andere Länder bis 8.3fps. Der Export von Wärmebildkameras mit einer Framerate von über 9fps unterliegt möglicherweise Exportbeschränkungen.

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR