AXIS P3346

AXIS P3346
1/3´´Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, WDR, klar,
2048x1536, 3-9mm, PoE

Art-Nr. 98924

Hauptmerkmale

1/3´´Netzwerk Domekamera für den Inneneinsatz
Integriertes Varifokal-Objektiv: F1,2/3-9mm
Empfindlichkeit: 0,5Lux (F1,2)
Videobilder in HDTV-Qualität
Auflösung: 2048x1536 Pixel
H.264/MJPEG Kompression
Übertragunngsrate: 30 Bilder/sek. maximal
Fernsteuerbare Fokussier- und Zoomfunktionen
Mehrere H.264-Videoströme
Power-over-Ethernet (PoE)
Lieferung ohne Midspan

Spezifikationen

Serie	Axis P33
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3´´
Aufnahmesensor	CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux, bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR Dynamic Contrast
IR-Sperrfilter	schaltbar
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildübertragungsrate max.	25 fps

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P3346

(Fortsetzung Spezifikationen)

Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Audio Detektion, Bewegungserkennung (Motion Detection), Sabotage-erkennung
Videoausgänge	nein
Audiounterstützung	ja
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Kompressionsverfahren	H.264, M-JPEG
Datenstromarten (Stream types)	H.264, MJPEG simultan
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Netzwerkprotokolle	ARP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, RTP, SMTP, TCP/IP, und weitere
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3 mm - 9 mm
Bildwinkel horizontal	84° - 30°
Digital Zoom	ja
Blendensteuerung	P-Iris
Beleuchtung	nein
Fernzugriff	Web-Browser und Viewer
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Betriebsspannung	PoE
Power over Ethernet	ja
Lüfter	nein
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	6,4W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~+50°C
Vandalismusgeschützt	nein
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ja
Zertifizierungen	CE, FCC

Optionales Zubehör

97373	**AXIS T91A61 WALL BRACKET**	Wandmontagearm für Axis Serien Q60/P55, Pendant Kits P33/ P33-VE/P3301/Axis225/Axis226

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

AXIS P3346

97617	**AXIS T90A26 W-LED 50-100 DEG**	LED Weißlicht Scheinwerfer, 50-100°, 25W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97857	**AXIS T90A42 IR-LED 30-60 DEG**	LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30-60°, 160m, 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97183	**AXIS T90A37 W-LED 30-60 DEG**	LED-Weißlichtscheinwerfer, 30-60° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97856	**AXIS T90A32 IR-LED 30-60 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer, 850nm, 30-60°, 80m, 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
92519	**AXIS T90A01 IR-LED 50 DEG POE**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 50°, PoE 10W
97072	**AXIS T90A33 IR-LED 10-20 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 10-20° 50W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97444	**AXIS T90A20 IR-LED 120-180 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 20W, mit Netzgerät, 100-240VAC
92178	**AXIS T90A40 IR-LED 120-180 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 120-180° 80W, mit Netzgerät, 100-240VAC
99048	**AXIS T90A11 IR-LED 50 DEG**	LED Infrarotscheinwerfer 850nm, 50°, 10W, mit Netzgerät, 100-240VAC
97800	**AXIS T8311 JOYSTICK**	3-Achsen Joystick, für Axis PTZ Kameras, Domes
92251	**AXIS T90A21 IR-LED 50-100 DEG**	LED-Infrarotscheinwerfer 850nm, 50-100° 20W, mit Netzgerät, 100-240VAC
202904	**AXIS T8414 INSTALL/DISPLAY**	Installations Display, für Kamera Setup von Axis Kameras, portabel
97374	**AXIS T91A67 POLE BRACKET**	Mastmontage für AXIS Q6032-E, P33 Serie, P33-VE Serie, 225, 216, P3301, P5534
98143	**AXIS T8310 CONTROL BOARD**	Kontrollcenter, modular, mit Keypad, Joystick, Jog Dial
204715	**AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT**	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps
91652	**AXIS POE MIDSPAN 16-PORT**	PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
97648	**AXIS T91A63 CEILING BRACKET**	Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes
98144	**AXIS T8313 JOG DIAL**	Jog Shutle für Axis PTZ Kameras und Domes
203009	**TS-119P II**	Network Attached Storage, 1-Bay, ohne HDD, 1x GBit LAN, 3x USB, 1x eSATA
97376	**AXIS T94A01D PENDANT KIT**	Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5´´NPT Halterung, weiß, für AXIS Q60- und P55-Serie
97801	**AXIS T8312 KEYPAD**	Keypad, Tastatur für Axis PTZ Kameras, Domes
97377	**AXIS P33 PENDANT KIT**	Deckenmontage Kit, für Standard NPT Halterung, für P3343/-V, P3344/-V
203489	**SANDISK ULTRA SDHC 32GB 30MB/S**	SDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 30MB/Sek. Lesen
92204	**AXIS POE MIDSPAN 8-PORT**	PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC
203012	**TS-219P II**	Network Attached Storage, 2-Bay, ohne HDD, 1x GBit LAN, 3x USB, 2x eSATA
98236	**AXIS T91A62 PARAPET BRACKET**	Halterung, für Brüstung, 67x36cm, weiß
203016	**TS-419P II**	Network Attached Storage, 4-Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, 4x USB, 2x eSATA
203488	**SANDISK ULTRA SDHC 16GB 30MB/S**	SDHC Speicherkarte, 16GB, Class 10, 30MB/Sek. Lesen

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

98445	**AXIS Q6032-E OUTD CABLE 5M**	Ethernet Kabel, CAT6, IP67 für AXIS Q6032-E, IP20 für midspan, 5m, schwarz
97382	**AXIS P33 MOUNTING PLATE**	Montageplatte for P3343/-V, P3344/-V
97911	**AXIS P33 AUDIO I/O CABLE 5M**	Audio I/O Kabel, für AXIS P33 Serie, 5 Meter
200188	**AXIS P3346 CEILING KIT SMOKED**	Domegehäuse, Kit für Axis P33, Deckeneinbau, getönt, Innen
200187	**AXIS P3346 CEILING KIT CLEAR**	Domegehäuse, Kit für Axis P33, Deckeneinbau, klar, Innen
204304	**AXIS P3346 DOME KIT CL BLACK**	Gehäuse, schwarz, klare Kuppel, für Axis P3346/-V, P3367-V
201205	**SPR AXIS P3346 DOME KIT**	Dome Kit, klare Kuppel montiert, getönte Kuppel, für Axis P3346, Ersatzteil

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A · 10318 Berlin · DE

© Copyright ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center, Rhinstraße 137A, 10318 Berlin, Mai 2013- Technische Änderungen vorbehalten

VIDEOR