PRODUKTINFORMATION
Art.-Nr. 1.63.60

Quality by D-SECOUR

AWAG Telefonwählgerät

Funktion:	
Anwendung	Automatisches Wähl- und Ansagegerät zur Übermittlung von Alarm- und Störungsmeldungen
Alarmlinien	1 Alarmlinie und Netzstörung
Technische Daten:	
Übertragungsprinzip	Analog über Telefonanschluß, Tonwahlverfahren MFV
Spannungsversorgung	230 V AC, EURO-Steckeranschluß
Leistungsaufnahme	1,5 V A / 230 V AC
Anzahl der Eingänge	1
Auswertung der Eingänge	als Öffner oder Schließer programmierbar
Rufservice abbrechbar	über Telefon möglich mittels Sprache
Anzahl der Rufnummern	4, Linienzuordnung frei definierbar
Protokollierung	über Echtzeituhr
Ansagetextzeit	maximal 35 sec.
Betriebsumgebungstemperatur	0°C bis + 35°C
Lagertemperatur	-20°C bis + 60°C
Feuchtebereich	max. 75% relative Feuchtigkeit
Notstromversorgung (Option)	Akkustation mit Netzteil 12 V
Lebensdauer Notstrom m.Batterie	≤ 60 Stunden ohne Alarm
Akustischer Alarm	Hupe
Schutzart	IP 20
Anzeigen/Bedienen	
LCD-Anzeige	einzeiliges Display mit Klartextausgabe
Bedienfunktionen	- Programmierung über Tastatur - Aufsprechen der Meldungstexte über integriertes Mikrofon - Abhören der Meldungstexte über integrierten Lautsprecher - Lautstärkeregelung - Kontrastregelung des Displays
Mechanische Daten	
Höhe/Breite/Tiefe	195 mm / 140 mm / 50 mm
Gewicht	450g
Prüfzeichen	CE-Zeichen
Montage	
Montageort	geeignet für trockene, beheizte Räume
Farbe, Material	
Farbe RAL, Werkstoff	lichtgrau, PC/ABS
Vorbehalte	Technische Änderungen vorbehalten

Option:
Notstromversorgung mit Akku und Netzteil (Art.Nr. 1.63.68)

D-Secour Bremer Sicherheits-Versand GmbH, Emil-von-Behring-Str. 6
28207 Bremen, Tel.: 0421/432-800, Fax: 0421/432-8020