Produktdetailseite

EAN-3220
Bestellnummer: 18.3160

SD-Card-Recorder als Ergänzung zum Netzwerk-Recording
Kameras mit einem eingebautem SD-Card-Recorder lassen sich zusätzlich im Standalone-Betrieb einsetzen, ohne dass eine dauerhafte Verbindung zu einem Netzwerk bestehen muss. Im Gegensatz zum reinen Netzwerk-Recording werden die Bilder lokal in der Kamera gespeichert. Dieses ermöglicht den Einsatz in flexiblen Überwachungen, wie Bausstellenüberwachungen oder zeitlich begrenzte Einsätze, da der Verkabelungsaufwand minimiert ist. Außerdem ist kein dauerhaftes Senden von Daten in einem Netzwerk notwendig, dadurch wird ein bestehendes Netzwerk nur während der Auswertung von Aufzeichnungen belastet.
Zur Auswertung wird z.B. ein Notebook über die Netzwerkverbindung angeschlossen oder die SD-Card wird entnommen und extern ausgelesen.

2-Megapixel-Netzwerk-Farbkamera mit integriertem Micro-SD-Card-Recorder, Webserver, WDR- und professioneller Tag-Nacht-Funktion

- Farbkamera in Progressiv-Scan-CMOS-Technik, maximal 1920x1080 Pixel (Full HD)
- Mit integriertem IR-Sperrfilter für kompromisslos gute Farbqualität am Tag, automatischer Sperrfilterwechsel bei Nacht zur Aktivierung der IR-Lichttauglichkeit und Erhöhung der Lichtempfindlichkeit im S/W-Betrieb
- Bildkompression H.264, MJPEG
- 3 unabhängig einstellbare Netzwerk-Videostreams, je 25 Bilder/s maximal
- Integrierter Micro-SD-Card-Slot (für Medien bis zu 64 GB, nicht mitgeliefert)
- Webserver-Funktion zum Anschluss an LAN oder Internet
- Videobewegungsmelderfunktion, 4 Zonen
- Privatzonenabschattung, 4 Zonen
- Bidirektionale Audioübertragung
- Alarm-Ein- und -Ausgang
- Anschluss für DC- und videosignalgesteuertes Objektiv, passende Objektive VGM-288ASIR und VGM-850ASIR sind optional erhältlich
- C/CS-Mount-Gewinde
- Stromversorgung über optionales Netzteil (PSS-1210DC) oder durch Power over Ethernet (PoE)

Technische Daten

Bildabtaster	8,5 mm (1/3 ") CMOS, 2 Megapixel
Kameraeingänge	-
Audioeingänge	3,5-mm-Klinke
Audioausgänge	3,5-mm-Klinke
Video-Ausgang	BNC
Bildgröße	1920x1080 Pixel
Objektiv	nicht mitgeliefert
Mindestbeleuchtung	0,15 lx (Farbe) 0,01 lx (S/W)
Komprimierungsverfahren	H.264, MJPEG
Videostreaming	Triple-Stream (max. 1920x1080 Pixel, 25 Bilder/s)
Ethernet	RJ45, 10/100 MBit/s, PoE (IEEE 802.3af)
Protokolle	HTTP, TCP/IP, UDP, RTP,

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

	RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PSIA, ONVIF
Stromversorgung	12 V ⎓ /5 W über opt. Netzteil oder PoE
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	68x56x118 mm
Gewicht	410 g
Sonstiges	-

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL