# Produktdetailseite

IP66 WDR D/N VARIO ZOOM DNR HD 1080p

## HDCAM-370

Bestellnummer: 18.3610

**Full-HD-Videoüberwachung mit minimalem Installationsaufwand**
HD-SDI nennt sich die moderne Lösung, wenn eine analoge Videoüberwachungsanlage in die Jahre gekommen ist oder nicht die gewünschte detailgetreue Darstellung liefert. HD-SDI steht für „High Definition Serial Digital Interface". Die HD-SDI-Technologie ermöglicht eine Übertragung und Aufzeichnung von Bildern in Full-HD-Auflösung (1920x1080 Pixel) bei gleichzeitiger Nutzung von Standard-Koaxial-Verkabelungen bis 50 m. Bei Verwendung von speziellen, verlustarmen Koaxialkabeln wie z.B. dem MONACOR-Artikel KHD-1 können sogar Kabelstrecken bis zu 170 m realisiert werden. So können analoge Systeme mit der vorhandenen Koaxialkabel-Installation per Plug-and-play einfach und schnell mit digitaler Megapixeltechnologie erweitert oder nachgerüstet werden. Diese Möglichkeit bedeutet eine enorme Kostenersparnis gegenüber dem Aufbau einer Netzwerk-Infrastruktur für eine vergleichbare IP-Lösung. Der Installateur freut sich über die einfache Montage und den Wegfall komplexer Netzwerkanbindungen. Zudem entfallen zusätzliche Komponenten wie z.B. Switches. Ferner ist diese Art des Systemupgrades für Unternehmen, Behörden oder andere öffentliche Einrichtungen interessant, deren Sicherheitsbestimmungen einen Einsatz von Netzwerk-Kameras untersagen, um den externen Eingriff in das IP-Netzwerk zu verhindern.
**2-Megapixel-HD-SDI-Dome-Farbkamera**
mit professioneller Tag-Nacht-Funktion

- Progressive-Scan-Bildsensor für Bilder ohne Halbbild-Verzerrungen
- Vandalismus- und wettergeschütztes Außengehäuse
- Digitale Rauschunterdrückung (DNR) zur Verbesserung der Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen, dieses führt gleichzeitig zur Einsparung von Festplattenkapazitäten bei Aufnahmen mit Digital-Recordern
- 4-fach Digitalzoom
- Variofokus-Objektiv (2,8-12 mm)
- Mit integriertem IR-Sperrfilter für kompromisslos gute Farbqualität am Tag, automatischer Sperrfilterwechsel bei Nacht zur Aktivierung der IR-Lichttauglichkeit und Erhöhung der Lichtempfindlichkeit im S/W-Betrieb
- Durch 30 Infrarot-LEDs in der Dunkelheit einsetzbar, dazu schaltet die Kamera auf S/W-Betrieb um (IR-Reichweite 20 m, bei optimaler Reflexion)
- Integrierter Video-Bewegungsmelder
- Privatzonenabschattung, 32 Zonen
- Mirror-Funktion
- Automatischer, elektronischer Verschluss
- Bildschirm-Menüeinstellungen (OSD)
- 50-cm-Anschlusskabel für Stromversorgung und Video (BNC)
- Passendes Netzteil (PSS-1210DC oder PS-120WP) ist optional erhältlich

Kompatibel mit den HD-SDI-Digital-Recordern EPHD-4, EPHD-8, EDRHD-4H4, HDVR-184 und HDVR-188.

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Bildabtaster** | CMOS, 2 Megapixel, Progressive Scan |
| **Anzahl der Bildpunkte** | max. 1920x1080 Pixel |
| **Auflösung** | - |
| **Objektiv** | 2,8-12 mm/1:1,4 |
| **Mindestbeleuchtung** | 1,0 lx (Farbe), 0,5 lx (S/W) |
| **Zul. Einsatztemperatur** | -10 °C bis +50 °C |
| **Stromversorgung** | 12 V ⎓ /370 mA |
| **Abmessungen** | Ø 140 mm x 103 mm |
| **Gewicht** | 1,2 kg |
| **Sonstiges** | IP66, AGC, BLC, WDR, 3D-DNR, IR-tauglich |

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL