Produktdetailseite

IP66 WDR VARIO ZOOM D/N

EPTZ-3650

Bestellnummer: 18.5010

PTZ-High-Speed-Farb-Dome-Kameras

- Motorzoom-Objektiv (3,4-122,4 mm)
- 36-fach optischer, 12-fach digitaler Zoom
  Innovative Autotracking-Funktion
- Privatzonenabschattung, 8 Zonen
- 192 mögliche Presets
- Schwenkbar 360° (endlos), neigbar 90°
- Schwenkgeschwindigkeit 0,1-120°/s (manuell), Neigegeschwindigkeit 0,1-60°/s (manuell)
- Tag-Nacht-Funktion mit automatischer S/W-Umschaltung bei zu geringer Helligkeit
- Auto-Pan-Funktion
- Bildschirmmenü-Steuerung (OSD)
- Belichtungssteuerung: Auto/Manuell
- 4 Alarmeingänge, 2 Alarmausgänge
- RS-485-Schnittstelle für die Ansteuerung über Steuerpult EKB-500 oder Recorder-Schnittstelle
- Integrierte Protokolle: Pelco-P, Pelco-D, EverFocus, Samsung
- Passende Montageadapter (EPTZ-WMB, EPTZ-CLM oder EPTZ-ICMB) und Netzteil (AP-24A3 oder EPTZ-PBOX) bitte separat bestellen
- Rauchglaskuppel EPTZ-001 optional erhältlich

PTZ-High-Speed-Farb-Dome-Kamera im Außengehäuse

- Kamera im Wetterschutzgehäuse mit klarer Kuppel und Heizung/Lüfter, für Anwendungen im Außenbereich

Technische Daten

Bildabtaster	6,35 mm (¼") CCD
Anzahl der Bildpunkte	hor. 752 x vert. 582
Auflösung	530 Linien (Farbe)570 Linien (S/W)
Objektiv	3,4-122,4 mm/1:1,6
Mindestbeleuchtung	1,4 lx (Farbe)0,1 lx (S/W)
Zul. Einsatztemperatur	-40 °C bis +40 °C
Stromversorgung	24 V˜/14 W
Abmessungen	Ø 210 mm x 250 mm
Gewicht	5,2 kg
Sonstiges	IP66, ATW, AGC, BLC, FL, RS-485

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL