Produktdetailseite

ENR-3200

Bestellnummer: 18.7350

Professionelle Aufzeichnung und Verwaltung von Netzwerk-Kameras
Die Netzwerk-Videorecorder der ENR-Serie ermöglichen die einfache und effektive Verwaltung von IP-Kameras und Video-Servern aller gängigen Hersteller (z.B. EverFocus, PANASONIC, ZAVIO). Durch die professionelle Ausstattung, wie hohe Aufzeichnungsgeschwindigkeit, bi-direktionale Audiofunktion, erweiterte Videoanalytik, komfortable Fernzugriffs- und Fernkonfigurationsmöglichkeiten etc., eignen sich diese Netzwerk-Videorecorder speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Security-Lösungen. Alle Geräte der ENR-Serie sind bereits mit einer 1-TB-Festplatte ausgestattet und können ggf. um drei weitere Festplatten von jeweils bis zu 1TB erweitert werden. Dadurch lassen sich auch bei Einsatz von hochauflösenden Netzwerk-Kameras die Aufzeichung von längeren Zeiträumen realisieren.
32-Kanal-Netzwerk-Videorecorder (NVR) Allgemeine Daten:

- Hohe Prozessorleistung ermöglicht speziell die Verwaltung und Aufzeichnung von Full-HD-Netzwerkkameras
- Mit eingebauter 1-TB-Festplatte (SATA) und H.264-Videokomprimierung
- Unterstützt IP-Kameras der gängigsten Hersteller, u.a. EverFocus, PANASONIC, ZAVIO etc.
- Digitale PTZ-Steuerung für PTZ-Kameras
- Variable Aufzeichnungsgeschwindigkeit von bis zu 800 Bildern/s je nach Auflösung
- Individuelle Aufzeichnungseinstellungen pro Kanal
- Bidirektionale Audiofunktion, 1 Audiokanal pro Videokanal
- Dualer Monitorausgang zum Anschluss von 2 Monitoren (VGA)
- Integrierte Videoanalytik
- E-MAP zur Anzeige der Kamerastandorte
- Privatzonenabschattung
- Auswertung der I/O-Kontakte angeschlossener IP-Geräte
- Bildexport über internes DVD-RW-Laufwerk, USB 2.0-Schnittstelle
- Datenexport als Bilddatei (JPG), Videodatei (ASF, AVI) oder Back-up-Datei (DAT)
- Unterstützt 3G-Mobiltelefone (RTSP-Streaming)
- Vollständiger Fernzugriff und Konfiguration der ENR-Netzwerkrecorder über Remote-Desktop-Viewer
- Mehrsprachige Bedienoberfläche
- Lieferung inklusive PC-Tastatur, Maus und Software

Technische Daten

Videoeingänge	32 IP-basierte Videokanäle
Videokomprimierung	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Aufzeichnung	max. 800 Bilder/s bei CIF-Auflösung
Protokolle	-
	OSD-Bildschirmmenü
	manuell, Bewegungsmelder, Timer
Alarm-Eingänge	-
Schnittstellen	1 x RJ45 mit 10/100/1000MBit/s,6 x USB2.0,2 x PS/2
	1 x 1 TB HDD (SATA), max. 3 x HDD
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	100-240 V~/50-60 Hz/300 VA
Abmessungen	430x172x440 mm
Gewicht	11 kg

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL