Produktdetailseite

DIGITAL

ECOR-16H

Bestellnummer: 18.8320

Bei der ECOR-Serie wurde in hohem Maß Wert auf eine einfache und intuitive Bedienung gelegt. Das H.264-Aufzeichnungsverfahren bietet genug Leistung um eine Vielzahl von Überwachungsaufgaben zu übernehmen. Durch die unterschiedliche Anzahl der Eingangskanäle lassen sich die Geräte optimal an die gestellten Aufgaben anpassen. Zusammen mit der eingebauten 1-TB-Festplatte und einer hohen Anzahl von Ein- und Ausgängen ist diese Serie sogar für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.

- Mit eingebauter 1-TB-Festplatte (SATA) und H.264-Videokomprimierung
- Pentaplex-Funktion ermöglicht gleichzeitige Aufzeichung, Wiedergabe, Liveansicht, Archivierung und Netzwerkzugriff
- Variable Aufzeichungsgeschwindigkeit von bis zu 100 Bilder/s (ECOR-4H), 225 Bilder/s (ECOR-9H) oder 400 Bilder/s (ECOR-16H), je nach Auflösung
- Bild-in-Bild-Funktion bei Live-Wiedergabe
- Fernzugriff über viele Smartphones möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf www.monacor.com unter SUPPORT/DOWNLOADS
- Video-Bewegungsmelder: 22x18 Sensorflächen je Kamera mit einstellbarer Empfindlichkeit
- Individuelle Aufzeichnungseinstellungen pro Kanal
- Ereignisspeicher mit max. 10000 Einträgen
- Bildexport über USB2.0-Schnittstelle an der Gerätefront möglich
- Ethernet-Schnittstelle zur Fernabfrage und Steuerung über Netzwerk
- 4 Alarmeingänge (ECOR-4H), 9 Alarmeingänge (ECOR-9H) bzw. 16 Alarmeingänge (ECOR-16H), 1 Alarmausgang (ECOR-4H), 2 Alarmausgänge (ECOR-9H), 4 Alarmausgänge (ECOR-16H)
- VGA-Ausgang
- Bedienung über Frontseite, beiliegende IR-Fernbedienung, beiliegende USB-Maus oder über Bedienteil EKB-500
- Lieferung inklusive Netzteil
- OSD: Deutsch, Englisch und 10 weitere Sprachen
- Anleitung: Deutsch, Englisch, weitere Sprachen sind unter www.monacor.com verfügbar

Festplatte eingebaut!
Fernzugriff über viele Smartphones möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf www.monacor.com unter SUPPORT/DOWNLOADS.

16-Kanal-Digital-Pentaplex-Recorder

Technische Daten

Videoeingänge	16 x BNC, durchschleifbar
Videoausgänge	1 x BNC, Hauptmonitor 1 x BNC, Call-Monitor 1 x VGA, Hauptmonitor
Audioeingänge	-
Audioausgänge	-
Auflösung	704x576 Pixel (PAL)
Videokomprimierung	H.264
Aufzeichnung	1-400 Bilder/s
Menü-Einstellungen	OSD-Bildschirmmenü
Aufnahmemodus	manuell, Alarm, Timer, bewegungsmeldergesteuert
Suchmodus	Datum u. Zeit, Event, Smart Search
Beschriftung	Beschriftungsmöglichkeit bis zu 16 Zeichen pro Kamera

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL

Sicherheit	Passwortschutz, 3 Stufen
Video-Loss-Detection	vorhanden
Alarmeingänge	16
Alarmausgänge	4
Signalgeber	integriert
Schnittstellen	RS-232, RS-485, USB2.0, LAN (RJ45)
Festplatten	1 x 1 TB HDD (SATA), max. 2 x 2 TB HDD
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	355x71x353 mm
Stromversorgung	12 V ⎓ /5 A über beil. Netzteil
Gewicht	4 kg

MONACOR, IMG Stage Line und CARPOWER sind Marken der Unternehmensgruppe MONACOR INTERNATIONAL