



BURGCAM-ZOOM-3061

WLAN 2MP PTZ Dome Kamera für innen und außen, 2,7-11 mm Autofokusobjektiv, 12VDC, IP-66,IK10,IVA

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die WLAN-Kameras der BURGcam Serie sind klein, unauffällig und einfach zu bedienen. Somit sind sie ideal für private Heimanwendungen einsetztbar. Im Falle eines erkannten Alarms können Sie Push-Mitteilungen auf Ihr Smartphone/Tablet erhalten. Videodaten können auf eine Micro SD-Karte ausgelagert werden. Diese Kamera bietet Bilder in Full HD (1920 x 1080) und sie beherrscht digitale Rauschunterdrückung. Die 120dB true WDR (Wide Dynamic Range) sorgen bei allen Lichtverhältnissen für exzellente Bilder. Dank der Schutzklasse IP-66 ist diese WLAN PTZ Kamera für alle Einsatzorte bestens gerüstet.

▶ Technische Spezifikationen:

Тур	WLAN PTZ Kamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<
Typ Bildsensor	1/2.8", STARVIS
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Weitere Auflösungen	720P, D1, CIF
Videocodec	H.264, MJPEG
Max. Bildrate (fps)	25/30 fps bei 1080P/720P
Datenrate	4 Kbps - 8192 Kbps
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	4-fach Autofokus Objektiv
Objektivbrennweite	2,7 - 11 mm / F1.6-2.8

SANTEC BW AG



Technische Spezifikationen:

Blickwinkel (horizontal) 112° - 30°

Lichtempfindlichkeit (Lux) 0,05Lux/F1.6(Farbe), 0,005Lux/F1.6(s/w)

IR-Sperrfilter ICR-Ausschwenkbarer IR Sperrfilter

Shutter (sek.) 1/1 - 1/30.000

Signal/Rauschabstand (dB) < 50 dB

DETECT-OBSERVE-RECOGNIZ >DETECT-OBSERVE-RECOGNIZE-IDENTIFY<

E-IDENTIFY

DORI max. 120m - 48m - 24m - 12m

(Detect-Observe-Recognize-Ident

ify)

Features >>>>>FEATURES<

Tag/Nacht Mode Einstellung Auto / Farbe / S/W

Automatische AGC, manuell

Verstärkungsreglung (AGC)

Digitale Rauschunterdrückung Ultra 2DNR / 3DNR

(DNR)

Weißabgleich AWB / manuell

Gegenlichtkompensation 120 dB True WDR, BLC, HLC Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB WDR (True WDR)

Digitaler Zoom 16-fach, einstellbar

Bildspiegelung (vertikal)

Privatzonen (Zonen)

Ja, 24

Region of Interest (ROI)

Ja

Titeleinblendung

Ja

Zeitplan

Ja

Zonplan

PTZ >>>>>PAN-TILT-ZOOM<

Neigewinkel (°)

Drehradius

O° bis 90°

355°

300

Drehgeschwindigkeit 0,1° bis 100°/s. Neigegeschwindigkeit 0,1° bis 60° /s

Presetgeschwindigkeit Schwenken: 100°/s, Neigen: 60°/s

Touren 8

Videoanalyse >>>>>VIDEOANALYSE<

Bewegungserkennung Ja Sabotagealarm Ja

SANTEC BW AG

Presetpositionen



► Technische Spezifikationen:

Tripwire (IVA)	Ja
Zonenüberwachung (IVA)	Ja
Szenenwechsel (Sabotage)	Ja
IVS Objekt verloren / hinzugefügt	Ja
Videoausgang	Nein
Audioerkennung (IVA)	Nein
Video Content Analytics (VCA)	Tripwire, Eindringen, Gesichtserkennung, uvm.
Schnittstellen	>>>>>SCHNITTSTELLEN<
Audiounterstützung	Nein
Audio Ein-/Ausgänge	Nein
Audiocodec	-
Schaltkontakte I/O	0/0
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 128 GB
Antennentyp	Externe Dipol-Antenne
Antennengewin	2.3 dBi
Remote	>>>>>REMOTE<
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP, ONVIF,NAS(NFS)
Management-Software-Unterstütz	Diverse VMS
ung	
P2P Unterstützung	Ja
Cloud-Service	Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
Smartphone App	BurgCam App
Zugriff	Browser / Client SW / Mobile App
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11
Speicher	SD-Karte, NAS (SMB, NFS), PC-Lokal
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSH
Max Benutzer Anzahl	20
Unterstützte Protokolle	HTTP,TCP,UDP, DHCP,SMTP,UPnP,NTP, IPv4, IPv6, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI
Unterstützte Browser	MS Internet Explorer Version 11
Netzwerk	>>>>>NETZWERK<

Ethernet Anschluss RJ-45, WLAN

Ethernet Standards 10Base-TX/100Base-TX

WLAN >>>>> WLAN<

WLAN Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n [2,4GHz])
Frequenzband 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK

SANTEC BW AG



► Technische Spezifikationen:

Frequenzband	802.11 g/802.11n: 64 QAM, 16 QUAM
Frequenzband	QPSK, BPSK
Modulation	802.11 b/g/n (20MHz): 2412-2472 MHz
Modulation	802.11 n (40MHz) 2422-2462 MHz
Kanäle	802.11 b/g/n (20MHz): 13
Kanäle	802.11 n (40MHz): 9
Datenrate WLAN	802.11 b: 1/2/5.5/11 Mbps
Allgemein	>>>>>ALLGEMEIN<
Reichweit (freie Sicht)	50 m
Schutzart	IP-66, IK10
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Heizung	Nein
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	10
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm)	122,8 x 95,9
Gewicht	0,66 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung, Netzteil
Besonderheiten	WLAN, WPS, P2P, Cloud fähig
Einrichtung	Per WLAN (WPS) + App (Smarphone oder Tablet), LAN

► Hinweis:

Im Lieferumfang ist ein Netzteil enthalten; eine Micro SD-Karte jedoch nicht.

► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-MK-4631	Adapter/Anschlussbox für siehe empfohlenes Zubehör
SNCA-WM-4644	Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
BURGCAM-REC-3510	Netzwerkrekorder für 3,5" HDD

SANTEC BW AG

