SCC-251KDIA

1080p HD-CVI IR-Kuppelkamera
2,7 - 12 mm mot. Vario Objektiv

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

SANTEC HD-CVI Tag/Nacht-Domekamera für den Innen- und Außenbereich. Durch den eingebauten IR-Scheinwerfer mit einer Reichweite bis zu 30 m und das motorisierte Vario Objektiv mit 2,7 - 12 mm Brennweite, ist sie nicht nur am Tage flexibel einsetzbar, sondern auch bei Nacht. Die Auflösung ist 1080p.

Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht IR-Kuppelkamera
Videosignal	HD-CVI, FBAS (analog)
Format Bildsensor	1/2.7" CMOS
Typ Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Horizontale Bildauflösung (TVL)	1080p / 720p
Aktive Bildelemente	1928(H) x 1088(V)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	< 65 dB
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	Automatisch/manuell
Objektivtyp	Motorisiertes DC Vario Objektiv
Objektivbrennweite	2,7 - 12 mm
Blickwinkel horizontal	99º - 37° (HD-Mode)
IR-Sperrfilter	ICR-Ausschwenkbarer IR Sperrfilter
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,03 / F1.4, 0,0 Lux (IR-LED)
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR

Technische Spezifikationen:

Shutter (sek.)	1/3 - 1/30.000
Weißabgleich	AWB / manuell
Gegenlichtkompensation	120 dB True WDR, BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB WDR (True WDR)
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Kameraeinstellung	OSD -> Rekorder-Menü
Autofocus	Automatisch / manuell
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Bewegungserkennung (Zonen)	Ja (über Rekorder)
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
UTP (2-Draht)	Nein
Schalteingangskontakte	Nein
Schaltausgangskontake	Nein
Steuerschnittstelle	Nein
Steuerprotokolle	k.A.
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Montageart	Wand-, Decken- und Mastmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 30
IR-Wellenlänge (nm)	850
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	10
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	133m - 53m - 27m - 13m
DORI min. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	48m - 19m - 10m - 5m
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen DxH (mm)	122 × 89
Gewicht	450 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Besonderheiten	Dual Video und Voltage, 120 dB True WDR

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 137a, 10315 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
KOAX-0.6/100	Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm Innenverlegung, 100 m Ring
SNCA-MK-4631	Adapter/Anschlussbox für siehe empfohlenes Zubehör
SNCA-WM-4644	Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
SNCA-ICM-PFB200C	Deckeneinbausatz Unterputz Passend für -> siehe empfohlenes Zubehör