SLS-1045J

SANTEC LCD Industriemonitor 10"
1280 x 800 inkl. FB und Netzteil

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

SLS 10" Monitor für professionelle Anwendungen im Sicherheitsbereich. Dank der LED-Hintergrundbeleuchtung, hoher Farbtiefe und der Möglichkeit den Monitor über HDMI zu betreiben, ist für eine ausgezeichnete Bildqualität gesorgt. Die Monitore der SLS Serie verfügen alle über ein robustes Metallgehäuse, eine entspiegelte Frontscheibe (30%) aus gehärtetem Acryl und sind zudem für den Dauerbetrieb ausgelegt (24/7/365). Die Monitore verfügen über vielfältige Anschlussmöglichkeiten, wie VGA, HDMI und BNC. Im Lieferumfang enthalten sind: ein anklappbarer Standfuß, ein Netzteil.

Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	10" (25,4cm)
TVL	> 600
Videosignal	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1280x800
Auflösungen	720x400;640x480;800x600;1024x768
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	216.96*135.6
Bildformat	4:3 / 16:10
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m2)	300
Kontrastverhältnis	800:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate) ms	8
Betrachtungswinkel R/L und O/U in °	160/160
Hintergrundbeleuchtung	LED
Videoeingänge	1 x BNC 1Vss

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 137a, 10315 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Technische Spezifikationen:

Videoausgänge (BNC)	1 x Durchschleifausgang
PC-Videoeingänge	VGA, HDMI
Auflösung PC-Videoeingang	1920x1080P
3D Comb Filter	Ja
3D De-Interlace	Ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Nein
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Nein
Audioeingänge	1 x Cinch, 1 x 3,5mm
Lautsprecher	2x (8 Ohm / 1 Watt)
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe hinten
Montagemöglichkeit	VESA / MIS-D 75x75
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Metall
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	12
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	238,96 x 170,15 x 43,3
Gewicht	1,5 kg
Kennzeichnung	CE, FCC
Lieferumfang	Fernbedienung, Netzteil, VGA und HDMI-Kabel

Hinweis:

Lieferung erfolgt inkl. Netzteil 12 V DC.

Empfohlenes Zubehör:

VA-VESA-171	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm.
SMS-100D	SANTEC Monitor Standfuß für SLS Monitor Serie bis 24" (61 cm)

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 137a, 10315 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de