SLM-2400HD

SANTEC LCD Industriemonitor 24" (61cm)
1920 x 1080, HD-SDI, inkl. FB und Netzteil

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die SANTEC Flachbildschirme der SLM-Serie im Metallgehäuse sind für den industriellen Einsatz vorgesehen. Sie sind mit einem hochauflösenden TFT LCD Display, mit hohem Kontrastverhältnis, ausgestattet. Die Bildeinstellung erfolgt über ein komfortables OSD (Bildschirmmenü). Die Funktionalität wird ergänzt durch Bild-in-Bild und Bild-an-Bild Funktion, De-Interface, 3D Comb Filter und eine Frontscheibe aus gehärtetem Schutzglas. Automatische Videonormerkennung (PAL/NTSC), STAND BY Funktion, Durchschleifausgänge und ein niedriger Stromverbrauch sind weitere Merkmale. Dieser Monitor ist auch mit einem HD-CCTV Eingang mit Durschschleifausgang ausgestattet (BNC). Eine IR-Fernbedienung gehört zum Lieferumfang. Optionale Wandhalter und Standfüße finden Sie im Bereich Monitorzubehör.

Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	24" (61 cm)
Videosignal	HD-SDI, PAL/NTSC
Auflösung Pixel	1920x1080
TVL	> 650
Bildformat	16:9
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m2)	250
Kontrastverhältnis	1000:1
Betrachtungswinkel R/L und O/U in °	160/170
Hintergrundbeleuchtung	LED
Videoeingänge	2 x BNC, 1 x BNC (HD-SDI), 1 x Y/C
Videoausgänge (BNC)	1 x BNC, 1 x BNC (HD-SDI)
PC-Videoeingänge	VGA, DVI-D, HDMI

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 137a, 10315 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Technische Spezifikationen:

Auflösung PC-Videoeingang	1920x1080 Full HD
RGB Einstellung (Factory Mode)	Ja
3D Comb Filter	Ja
3D De-Interlace	Ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Video / PC
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Video / PC
Audioeingänge	2 x Cinch
Audioausgänge	2 x Cinch
Lautsprecher	1
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe hinten
Frontscheibe	Entspiegeltes Frontglas, gehärtet
Montagemöglichkeit	VESA / MIS-D 100x100 (M8 Gewinde)
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Aluminium
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	25 / Standby 2,3
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
MTBF (Panel)	50.000 Stunden
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	560x353,4x74,1
Gewicht	5,7 kg
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	Netzteil, VGA-Kabel, HDMI-Kabel, Audiokabel
Besonderheiten	montierter Standfuß

Hinweis:

Lieferung erfolgt inkl. Netzteil 12 V DC.

Empfohlenes Zubehör:

VA-VESA-171	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm.
SMS-100D	SANTEC Monitor Standfuß für SLS Monitor Serie bis 24" (61 cm)

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 137a, 10315 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de