XVR301-16G

Uniview XVR Videorekorder
16-Kanal XVR (ohne Festplatte)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

* Unterstützt H.265/H.264-Videoformate * Unterstützt Audio über Koaxialkabel * Unterstützt TVI, AHD, CVI, CVBS, IP-Kameras mit adaptivem Zugriff bis 2MP * 16-Kanal-BNC-Eingang * Unterstützt 1-Kanal-HDMI-Ausgang, 1-Kanal-VGA-Ausgang mit bis zu 1920*1080 * Lange Übertragungsstrecke über Koaxialkabel

Technische Spezifikationen:

Typ	XVR
Decoding / Video / Objektiv	----------
IP-Videokanäle (aktiv)	16
Max. Bildauflösung (Pixel)	FullHD (1920x1080)
Videocodec	H.265, H.264
Kommunikationsmethode	Unicast / Multicast
Max. Bildrate (fps)	CVI: 2MP@30fps, AHD/TVI: 5MP@12fps, 4MP@15fps
Bit Rate Control	CBR / VBR
Anzahl Videostreams	2 (1x Main, 1x Sub)
Max. Bandbreite eingehend	40Mbps
Max. Bandbreite ausgehend	64Mbps
Features	----------
Fisheye Kamera Dewarping	Nein
Titeleinblendung	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Sabotagealarm	Ja
Szenenwechsel (Sabotage)	Nein
IVA über ONVIF Motion	Nein
Aufnahme Zeitplan	Ja

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Technische Spezifikationen:

Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Pre-Alarm-Aufnahme	Ja
Post-Alarm-Aufnahme	Ja
Wasserzeichen	Ja
Intelligente Suche / Suchkritierien	Datum/Uhrzeit, Kamera, Alarm, Bewegung,IVA
Benachrichtigung E-Mail	Ja
Benachrichtigung PTZ	Ja
Benachrichtigung Schnappschuss	Ja
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP, ONVIF
Menüsprachen	Deutsch, Englisch und weitere
Max Benutzer Anzahl	128
Zeitplan	Ja
Schnittstellen	----------
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-TX/100Base-TX
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
Monitor-Ausgänge	1x HDMI (FullHD), 1x VGA (FullHD)
Spotmonitor Ausgänge	Nein, simultane Wiedergabe HDMI/VGA
max. Festplattenanzahl (intern)	1 x SATA
Festplattenkapazität (maximal)	6 TB
Internes RAID	Nein
DVD-RW	Nein
USB-Schnittstelle	USB 2.0
USB-Ports	2x Rückseite
RS-232 Schnittstelle	Nein
RS-485 Schnittstelle	Ja, 1x
Bediengeräte (extern)	PC-Maus
Export Schnittstellen	USB/Netzwerk
Audio Ein-/Ausgänge	Output: 1x RCA, Input: 1x RCA
Schalteingangskontakte	Nein
Schaltausgangskontake	Nein
Remote	----------
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Unterstützte Browser	Internet Explorer 11
P2P Unterstützung	Ja (EZCloud)
Cloud-Service	Ja, EZCloud UNV
Smartphone App	EZView
Benachrichtigung Push	Ja, via App.
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSL, IP Filter

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Technische Spezifikationen:

Unterstützte Protokolle	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE,SSL,TLS,SNMP,HTTPS
Unterstützte Software für Fernzugriff	Web-Plug-In, APP (iPhone, Android)
Allgemein	----------
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Stahlblech
Lüfter	Ja
Betriebsspannung	220VAC - 250VAC (50Hz/60Hz)
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	10W (ohne HDD)
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 90, nicht kondensierend
Abmessungen BxTxH (mm)	260mm ×240mm× 46mm
Gewicht	1,1 Kg

Hinweis:

Uniview Software, z.B. um die Geräte im Netzwerk zu suchen, finden Sie unter Software bzw. Downloads&Software.

Weitere Bilder:

Empfohlenes Zubehör:

HDD-1000HV	Festplatte für DVR/NVR, 1TB SATA 24/7 getestet
HDD-2000HV	Festplatte für DVR/NVR, 2TB SATA 24/7 getestet
HDD-4000HV	Festplatte für DVR/NVR, 4TB SATA 24/7 getestet
HDD-6000HV	Festplatte für DVR/NVR, 6TB SATA 24/7 getestet
HDD-8000HV	Festplatte für DVR/NVR, 8TB SATA 24/7 getestet

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de