

### SANSWITCH-G8408-1

8-Port Gigabit PoE Switch managebar, 8x PoE-Ports(af/at, max. 130W), 1x SFP

# PRODUKTBESCHREIBUNG

#### > Anwendung:

Der SANSWITCH-G8408-1 stellt eine optimale Basis für kleine und mittlere Netzwerke mit hohem Netzwerk- und Datenaufkommen dar und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung im Netzwerk. Mit insgesamt 8 abwärtskompatiblen Gigabit Ports sind die angebundenen Kameras, Rechner und Server zuverlässig und leistungsstark miteinander verbunden. Der Switch ist smart managebar und unterstützt somit alle nötigen Standards wie QoS, VLAN, Storm-Control oder IGMP Snooping. Das sorgt für höchste Performance & Sicherheit in ihrem Netzwerk. Das robuste Gehäuse aus Metall schützt die Hardware bestmöglich.

### ► Technische Spezifikationen:

Тур	Gigabit Switch
Anzahl der Ethernet-Ports	8
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Ethernet Anschluss	RJ-45
Power over Ethernet (PoE)	Ja, 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP
PoE Standard	IEEE802.3at / IEEE802.3af
Flusskontrolle	Ja
Unterstützte Protokolle	QoS, VLAN, NWAY, SNMP
Switch-Kapazität (GBit/s)	148810pps bei 100Mbps, 1488095pps bei 1Gbps
MAC-Adress-Speicher (KB)	8
MAC-Adress-Update	Auto
RS-232 Schnittstelle	Ja
Geräuscheemission (dB)	k.A.
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90, nicht kondensierend
Bauform	Desktop

ISG International tätige Sicherheitsgesellschaft mbH Rhinstrasse 137a, 10315 Berlin Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026 shop@roteiv.de



# **NETZWERK SWITCHE**

SANSWITCH-G8408-1

# ► Technische Spezifikationen:

Einbauhöhe (HE)	1
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	130 (mit PoE)
Abmessungen BxHxT (mm)	250 x 104 x 27
Kennzeichnung	CE, FCC
Lieferumfang	Kaltgerätestecker, RS-232-Kabel, CD

### **▶** Hinweis:

Dieser Switch besitzt zusätzlich einen SFP Anschluss.

# ► Empfohlenes Zubehör:

SNC-3322

SANTEC 2 MP Full HD IP-Motorzoomkamera 18-fach opt. Zoom, PoE, 12/24 v



