HDCVI-810

PoC Sender/Empfänger
für HD-CVI / HDTVI / AHD / CVBS, ohne NT.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Einkabel Koaxial Sender und Empfänger zur Übertragung von HD-CVI, CVBS/FBAS Signal und 12VDC Spannung zur Versorgung der Kamera über ein vorhandenes Koaxialkabel.

Technische Spezifikationen:

Typ	Einkabel Koaxialübetragungssystem
Videoeingänge	1 x BNC 1Vss
Videoausgänge (BNC)	1 x BNC 1Vss
Verteilmöglichkeit	nein
Videopegel regelbar	nein
Videosignal	HD-CVI, TVI, AHD, FBAS (analog)
Weitere Auflösungen	1080p / 720p
Signal/Rauschabstand (dB)	>60db
Gehäuseausführung	Metall
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsspannung	24V-36V DC über ext. Netzteil
Kabelart	Videokabel RG-59 / RG-6
max. Übertragungsreichweite	400m mit RG6 bei 36VDC (max. 7W)
Max. Reichweite mit RG-59	300m bei 36VDC (max. 6W)
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +55
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +70
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	29x22x78
Gewicht je 100m (kg)	153g
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	Übertr. von Audio, Video, Spannung über Koax

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 137a, 10315 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Hinweis:

Das benötigte Netzteil ist NICHT im Lieferumfang enthalten!

Empfohlenes Zubehör:

VCA-36V-1.67A	Tischnetzgerät, 100-240 V AC / 36 V DC, 1,67 A

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 137a, 10315 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de