



SNCS-211RLNA-A62

IP-Kameraset mit Kamera SNC-211RLNA
Gehäuse HEL-62D

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Das IP-Kameraset besteht aus der SANTEC 2 Megapixel IP-Kamera SNC-211RLNA mit 30-fach Motorzoom und dem Wetterschutzgehäuse HEL-62D mit integriertem Wandhalter. Die Lieferung erfolgt inklusive 2 Meter Anschlußkabel.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Kameraset
Typ Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Videocodec	H.264, MJPEG
Max. Bildrate (fps)	25 B/S bei 1080p
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	Automatisch/manuell
Objektivbrennweite	4,3 - 129 mm, F1.6-F5
Objektivtyp	Eing. 30x fach Motorzoom
Blickwinkel (horizontal)	65,1° - 2,3°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,005 (Farbe) / 0,0005 (S/W)
IR-Sperrfilter	ICR-Ausschwenkbarer IR Sperrfilter
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR
Shutter (sek.)	1/1 - 1/30.000
Weißabgleich	Auto, manuell und weitere

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 137a, 10315 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de



► Technische Spezifikationen:

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Digitaler Zoom	16x
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja
Sabotagealarm	Ja
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Audiounterstützung	Bidirektional
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 1 (3,5 mm Klinke)
Audiocodec	G.711a / G.711Mu / PCM
Schaltkontakte I/O	2 / 1
RS-485 Schnittstelle	Ja
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X
Unterstützte Protokolle	UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, HTTP, SMTP, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, CGI
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 128 GB
Video Content Analytics (VCA)	Nein
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10/100 Base-T
Gehäusetyp	HEL-62D
Schutzart	IP-66
Gehäuseausführung	Aluminium
Gehäusefarbe	RAL 9006 (Graualuminium)
Sonnenschutzdach	Ja
Frontscheibe	Entspiegeltes Frontglas, gehärtet
Heizung	Ja
Thermostat	Ja
Lüfter	Ja
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Montagemöglichkeit	Wandmontage
Verdeckte Kabelführung	Ja
Kabelzuführungen	Ja, innenliegend
Integrierter Wandhalter	Ja
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +60
Außenmaße BxHxT (mm)	150 x 160 x 374
Innenmaße BxHxT (mm)	90 x 65 x 180
Betriebsspannung	230 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	36
Besonderheiten	inkl. 2 Meter Anschlußkabeln

Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

KS-EXT-1

Verlängerung der Zuleitungen für Kamerasets pro Meter

HEL-IRMAST

Mastschelle und Eckenadapter für das HEL-62D/-IR65D/-IR75D Gehäuse