



BW-IP-CVI-NVR-1

PC Basis mit VMS
 BW-IP-CVI-VMS

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Mit der BURG-WÄCHTER IP-CVI VMS überwachen, steuern und verwalten Sie mit einem umfangreichen Tool die SANTEC IP-Kameras und Rekorder. Die Software bietet Ihnen eine leicht verständliche und einfach bedienbare Benutzeroberfläche. So können sämtliche Videoquellen in ein lückenloses Sicherheitssystem integriert werden. Besonderheiten: Verwendbar als CMS mit bis zu 2000 Kanälen oder 256 Geräten, Einbinden von SANTEC BW P2P/Cloud Geräten, Unterstützt die Anzeige von ONVIF Videogeräten, Aufnahmefunktion/Verwaltung unterstützter Videogeräte der SNC- / SNVR- / SCVR- und STVR- Serien,

► Technische Spezifikationen:

Typ	Remote PC
Gehäusetyp	Desktop
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuse abschließbar	Nein
Einbauhöhe (HE)	4
Lüfter	Ja
USB-Schnittstelle	4x USB 3.0, 2x USB 2.0
USB-Ports	2 x Front, 4 x Rückseite
LEDs	Power, HDD
PC- Videoausgang	1x DVI / 1x HDMI
max. Monitor Ausgänge	2
Redundantes Netzteil	Nein
Systemfestplatte	Ja, 120GB SDD
Standard Video HDD	2 TB
Videofestplatten max.	5x SATA 6Gb/s
DVD-RW	Ja
Arbeitsspeicher (GB)	8

ISG International tätige
 Sicherheitsgesellschaft mbH
 Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
 Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
 shop@roteiv.de



► Technische Spezifikationen:

Internes RAID	Nein
Festplatte extern anschliessbar	Ja
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit (Gigabit)
internes Betriebssystem	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
Kompressionsverfahren (Video)	H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG-4
Auslagerungsformate	.dav / .avi / .mp4 / .asf
P2P Unterstützung	Ja
Unterstützung 4K- Kameras	Ja
IP-Videokanäle (aktiv)	256 Geräte / 2000 Kanäle
Aufnahme-Kanäle lokal	32
Gleichzeitige Wiedergabe (Kanäle)	36
E-Map	Ja
Audiounterstützung	Ja
Wasserzeichen	Ja
Aufnahme Alarm (dig. Eingang)	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
IVS und Alarmverwaltung	Ja
Intelligente Video Analyse (IVA)	Ja (Kameramodell abhängig)
Benutzer Management	Ja
Unterstützung von Steuertastaturen	Ja, KSC-USB-NET
Tastatur	Ja
Maus	Ja
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +50
Betriebstemperatur (°C)	+10 bis +35
Betriebsspannung	90 - 240 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	100
Abmessungen BxHxT (mm)	425 x 120 x 425
Gewicht	22 kg
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHS
Besonderheiten	SmartTrack Funktion, 4K-Geräte, H.265
Prozessor	Intel Core i7-7700 @3,4 GHz
Lieferumfang	BW-IP-CVI Remote Client SW vorinstalliert

► Hinweis:

Auf den Stationen ist bereits alle notwendige Software für den Einsatz installiert.