Standschrank mit Schwenkrahmen 40 HE-600 mm tief

Artikel-Nr.: 584903

Maximale Belastung Schwenkrahmen	250 kg
Schutzart	IP 40
Farbe	grau, ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 160 kg
Einbautiefe	450 mm
Abmessungen	B: 800 mm H: 2100 mm T: 600 mm (H: inkl. 100 mm Sockel)

Schwenkrahmen Geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung Rückwand und Seitenwände abnehmbar, auf Wunsch und belüftet Dreigeteiltes Bodenblech Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech Fronttür mit 4 mm ESG-Scheibe Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverrieglung Schrank komplett geerdet Schraubenset M6 (VE 50 Satz)

Leistungsmerkmale:

- Komplett demontierbar
- Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar

Zubehör:

584921	Winkelgleitschiene (Satz) 250 mm für Schwenkrahmen
584922	Kabelabfangschienensatz, 2 HE

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com