UIM (Universelles Interface-Modul)

Leistungsmerkmale:

- 48 programmierbare Ein-/Ausgänge
- 8 Eingänge können wahlweise überwacht betrieben werden
- 2 Audioeingänge
- 2 Audioausgänge
- Verbindung mit INC über DAL-Anschluss (Digital Audio Link)
- Möglichkeit des Anschlusses von bis zu 8 UIM pro INC-D

Artikel-Nr.: 585001

Das UIM (Universelles Interface-Modul) dient als Schnittstellenmodul der Sprachalarmanlage VARIODYN ONE zur Anbindung von zwei analogen Audioeingängen, zwei analogen Audioausgängen. Weiterhin verfügt es über 48 digitale Ein- bzw. Ausgänge. Für acht dieser Eingänge kann eine Kurzschluss- und Unterbrechungsüberwachung aktiviert werden.

Audioausgang	
Leistungsaufnahme	< 150 mA bei 24 V DC
Zulassung	EN 54-16
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 55 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 90 % (ohne Betauung)
Gehäuse	Metall
Farbe	Grau, ähnlich RAL 7016
Gewicht	ca. 7,22 kg
Abmessungen	B: 483 mm H: 44 mm T: 345 mm (1 HE)

Zubehör:

583401.21	Signalkabel 12 für UIM
583481A	Patchkabel Cat5, 1 m blau (DAL)
583482A	Patchkabel Cat5, 2 m blau (DAL)
583483A	Patchkabel Cat5, 3 m blau (DAL)
583703	Montageset 1
583332	Überspannungsschutzmodul für UIM-Kontakte

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com