

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.



Leistungsverstärker 4XD125B



Leistungsmerkmale:

- 4 Direct-Drive-Verstärkerkanäle pro Verstärker
- · Integrierter Energiesparmodus
- · Programmierung eines Verstärkerkanals als Havariekanal
- · Futuristisches Design zur Sicherstellung eines ausgezeichneten Wärmeverhaltens und einer einfachen Installation
- · Intuitive Bedienoberfläche für ein einfaches Ablesen des Gerätestatus
- · Eingebautes Lademodul

Artikel-Nr.: 585030

Der 4XD125B ist ein 4-kanaliger Verstärker mit 125 W Leistung pro Kanal. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Akkuladeeinrichtung zum Laden von Akkus mit einer Kapazität von bis zu 65 Ah.

Audioausgang

≥ 75 dB Kanaltrennung Klirrfaktor bei 1 kHz ≤ 0.3 %

Zulassung EN 54-4 und EN 54-16

Wirkungsgrad < 80 % Störspannungsabstand ≥ 90 dB (A) Eingangspegel 0 dBu Ausgangsleistung *8 4 x 125 W 26,5 A Strom (1 kHz Sinus/1 Min.) bei 24 V DC *7 Nennstrom bei 230 V AC *6 1,13 A Nennstrom bei 24 V DC*6 9.44 A Technologie Klasse D

230 V AC, +10 %/-5 % Nennspannung Übertragungsbereich 50 Hz ... 60 Hz Eingangsimpedanz (System) 20 kOhm -5 °C ... 55 °C Umgebungstemperatur Lagertemperatur -10 °C ... 55 °C Rel. Luftfeuchte < 93 % (ohne Betauung)

Gehäuse Metall

Farbe Grau, ähnlich RAL 7016

Gewicht ca. 9,5 kg

B: 483 mm H: 44 mm T: 400 mm (1 HE) Abmessungen

Notstromversorgung 21,5 V DC ... 28,5 V DC

Zubehör:

585301 Verstärkerausgangskabel, 8 Kanäle 585302 Verstärkerausgangskabel, 4 Kanäle 585303 Verstärkerausgangskabel, 2 Kanäle Verstärkerausgangskabel, 1 Kanal 585304

585305 Havariekabel, 1 Kanal Havariekabel, 2 Kanäle 585306 Havariekabel, 4 Kanäle 585307

Verstärkerausgangskabel, 1 Kanal, 2m 585305.01

Kabelsatz Akku 4XDB 583413

583491A Eingangskabel DOM-Verstärker, 0,5 m grün