



Leistungsverstärker 4XD250B



Leistungsmerkmale:

- 4 Direct-Drive-Verstärkerkanäle pro Verstärker
- · Integrierter Energiesparmodus
- Programmierung eines Verstärkerkanals als Havariekanal
- Futuristisches Design zur Sicherstellung eines ausgezeichneten Wärmeverhaltens und einer einfachen Installation
- Intuitive Bedienoberfläche für ein einfaches Ablesen des Gerätestatus
- · Eingebautes Lademodul

Artikel-Nr.: 585031

Der 4XD250B ist ein 4-kanaliger Verstärker mit 250 W Leistung pro Kanal. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Akkuladeeinrichtung zum Laden von Akkus mit einer Kapazität von bis zu 110 Ah.

Audioausgang

Kanaltrennung \geq 75 dB Klirrfaktor bei 1 kHz \leq 0,3 %

Zulassung EN 54-4 und EN 54-16

Wirkungsgrad < 80 % Störspannungsabstand ≥ 90 dB (A) Eingangspegel 0 dBu Ausgangsleistung *8 4 x 250 W Strom (1 kHz Sinus/1 Min.) bei 24 V DC *7 53,5 A Nennstrom bei 230 V AC *6 2,2 A Nennstrom bei 24 V DC*6 18.6 A Technologie Klasse D

Gehäuse Metall

Farbe Grau, ähnlich RAL 7016

Gewicht ca. 11,5 kg

Abmessungen B: 483 mm H: 90 mm T: 402 mm (2 HE)

Notstromversorgung 21,5 V DC ... 28,5 V DC

Zubehör:

585301Verstärkerausgangskabel, 8 Kanäle585302Verstärkerausgangskabel, 4 Kanäle585303Verstärkerausgangskabel, 2 Kanäle585304Verstärkerausgangskabel, 1 Kanal

 585305
 Havariekabel, 1 Kanal

 585306
 Havariekabel, 2 Kanäle

 585307
 Havariekabel, 4 Kanäle

585305.01 Verstärkerausgangskabel, 1 Kanal, 2m

583413 Kabelsatz Akku 4XDB

583491A Eingangskabel DOM-Verstärker, 0,5 m grün

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.