ImperLED Combi SET30 IP65 230V w_pict

Artikel-Nr.: 138002.S30

ImperLED Combi SET-30 ist eine strahlgeschützte (IP65) Notleuchte mit einfacher Montageart für Anwendungen bis zu -30 °C. Die Leuchte ist für den Innen- sowie auch für den Außenbereich geeignet. ImperLED SET-30 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet und kann als Antipanik- oder Fluchtwegbeleuchtung eingesetzt werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen usw.
Die Leuchte wird mit einseitigen Piktogrammen U/D/R/L geliefert. Weiteres Zubehör muss separat bestellt werden.
Montagearten: Decken-, Wand-, Pendelmontage oder Wandausleger.

Leistungsmerkmale:

- LED Notleuchte
- Adressbaustein für CBS Euro Zentralbatterieanlagen zum Einbau in Fremd- oder Allgemeinbeleuchtung
- infache Adressierung: 1-32
- In der Verpackung sind 4 Piktogramme enthalten
- Zweiseitiges Kennzeichnungspanel* als Zubehör erhältlich
- Große Lichtstärke – 350 lm
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage und Wartung
- IP65 – staubdicht und wasserfest

Betriebsspannung	1000-240 V AC/DC, 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 65
Farbe	weiß, RAL 9010
Material	ABS/PC, PC
Gewicht	ca. 780 g
Erkennungsweite	30 m
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 60 °C
Abmessungen	B: 322 mm H: 163 mm T: 58 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

In der Verpackung sind 4 Piktogramme enthalten.

Zubehör:

290416	Uni-/Pro-/ImperLED Wandausleger
290420	Uni-/Pro-/ImperLED Pendel 1.75m
299012	Uni-/Pro-/ImperLED Schutzgitter
290405.11	ImperLED doppelseitiges Kennzeichnungspanel
290405.12	ImperLED Einbau-Kit
290470	Magnetische Testkarte für ImperLED
290471	UniLED/ImperLED Wandhalterung

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com