# ImPerLED Combi ST LED 230V inkl. Pikt. 138h

**Artikel-Nr.: 138002**

ImPerLED Combi 138 ist eine Kombi Not- und Rettungszeichenleuchte welche wasser- und staubgeschützt ist und für den Innenbereich geeignet ist. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet und kann als Antipanik oder Fluchtweg Beleuchtung eingesetzt werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen usw.

ImPerLED Combi 138 wird mit einseitigen Piktogrammen U/D/R/L geliefert. Das Kennzeichnungspanel ist als Zubehör separat zu bestellen.

ImperLED Combi 138 ist mit folgenden Schnittstellen (Optional: muss separat bestellt werden) ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montagearten: Decken-, Wand-, Pendelmontage oder Wandausleger.

## Leistungsmerkmale:

- LED Not- und Rettungszeichenleuchte in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8* Std. über Dip-Switch Schalter
- Einfache Einstellung der Notlichtfunktion über Switch-Schalter
- Adressierbar (optional) ** - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- In der Verpackung sind 4 Piktogramme enthalten.
- Zweiseitiges Kennzeichnungspanel als Zubehör erhältlich – kann als Kombizeichen für Ausgang-/Fluchtwegschild genutzt werden
- Große Lichtstärke – 1 Std. = 350lm / 3 Std. = 210lm / 8 Std. = 190lm*
- Lebensdauer der LED > 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage und Wartung
- IP65 – staubdicht und wasserfest

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 220-240 V AC / 50-60 Hz |
| Rel. Luftfeuchte | < 95 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Farbe | weiß, RAL 9010 |
| Material | ABS/PC, PC |
| Gewicht | ca. 904 g |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Umgebungstemperatur | 5 °C ... 40 °C |
| Abmessungen | B: 322 mm H: 168 mm T: 58 mm |
| Zulassung | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |

In der Verpackung sind 4 Piktogramme enthalten.

**Zubehör:**

| | |
|---|---|
| 290416 | Uni-/Pro-/ImPerLED Wandausleger |
| 290420 | Uni-/Pro-/ImPerLED Pendel 1.75m |
| 299012 | UniLED-ImperLED Schutzgitter |
| 290405.11 | ImperLED doppelseitiges Kennzeichnungspanel |
| 290405.12 | ImperLED Einbau-Kit |
| 290470 | Magnetische Testkarte für ImperLED |
| 290471 | UniLED/ImperLED Wandhalterung |
| 290099 | Plug-in Modul potentialfrei |
| 290091.3 | Plug-in Modul DALI |
| 138091.2 | Plug-in Modul drahtlos T2 |
| 290415 | 3.6V / 2Ah NiMH |
| 290BAT.11 | ImperL. 8 Std Zusatzbatterie NiMH 3,6V 2Ah + Adapter |

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

**Novar GmbH a Honeywell Company**
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com