Ova-OmniLED PRO rund AP NM ST LED 230V 138h

Artikel-Nr.: 138003

Ova/OmniLED PRO rund AP 138 ist eine elegante Notleuchte in Bereitschaftsschaltung, welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Sie wird mit austauschbaren Linsen geliefert und ist somit für Antipanic-Räume sowie auch für Fluchtwege geeignet.
Ova/OmniLED PRO rund AP 138 passt perfekt, z.B in Büroraumen, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés, Restaurants usw.
Ova/OmniLED PRO rund AP 138 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet. Auch als Deckeneinbau Spot-Leuchte erhältlich (Nr. 138177).

Ova/OmniLED PRO Rund 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montagearten: Deckenaufbaumontage

Leistungsmerkmale:

- LED Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder Wireless
- Mit zwei austauschbaren Linsen ausgestattet, für Korridor- & Rundflächenbeleuchtung
- Große Lichtstärke – 1 Std. = 300lm / 3 Std. = 240lm / 8 Std. = 110lm
- Große Montageabstände
- Schnelle und einfache Installation und Wartung
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 40
Farbe	weiß, RAL 9010
Material	ABS/PC
Gewicht	ca. 330 g
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	Ø: 11 mm T: 40 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.2	Plug-in Modul drahtlos T2
290BAT.7	Batterie 4.8V / 1.7Ah NiMH

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com