SeqLED E NM ST LED 230V 138h

Artikel-Nr.: 138005

SeqLED E 138 ist eine elegante Notleuchte für die Wandmontage in Bereichen mit niedrigen Temperaturen und den Außenbereich.
Ideal für die Beleuchtung von Ausgängen am Ende eines Rettungsweges. Auch als Deckenvariante erhältlich.

SeqLED E 138 passt perfekt für Bereiche wie Einkaufszentren, Lagerhäuser, Sporthallen, Foyers und Kinos.
SeqLED E 138 die Leuchte ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.

SeqLED E 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montageart: Wandmontage

Leistungsmerkmale:

- LED Leuchte in Bereitschaftsschaltung
- Wandmontage
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8* Std. über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder Wireless
- Große Lichtstärke – 1 Std. = 280lm / 3 Std. = 120lm / 8 Std. = 110m*
- Umgebungstemperatur bis -25 ° C
- IP65 - Staub- und Wasserdichte Leuchte
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage und Wartung

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 65
Farbe	Weiß, RAL 9010
Material	Aluminium, ABS/PC, PC
Gewicht	ca. 618 g
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 160 mm H: 160 mm T: 70 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.2	Plug-in Modul drahtlos T2
290BAT.5	Batterie 4.8V/ 1Ah Li4Ti5O12

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com