Ova-OmniLED NM ST LED 230V 138h

Artikel-Nr.: 138006

Ova/OmniLED 138 ist eine elegante Notleuchte in Bereitschaftsschaltung, welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Sie wird mit austauschbaren Linsen geliefert und ist somit für Antipanik-Räume sowie auch für Fluchtwege geeignet.Die Leuchte passt perfekt, z.B in Büroraumen, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés, Restaurants usw.
Ova/OmniLED 138 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.
Auch als Deckeneinbau Spot-Leuchte erhältlich (Nr. 138007)
Ova/OmniLED 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montageart: Deckenmontage

Leistungsmerkmale:

- LED Leuchte in Bereitschaftsschaltung
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std.* über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) ** - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- Mit zwei austauschbaren Linsen ausgestattet, für Korridor- & Rundflächenbeleuchtung
- Größerer Abstand mit neuen effizienten LED-Linsen
- Große Lichtstärke – 1 Std. = 360lm / 3 Std. = 170lm / 8 Std. = 145lm*
- Schnelle und einfache Montage und Installation
- Neues Zubehör * - 5-Lux-Linse.
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 20
Farbe	Weiß, RAL 9010
Material	Aluminium, ABS/PC
Gewicht	ca. 618 g
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 160 mm H: 160 mm T: 55 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.2	Plug-in Modul drahtlos T2
2900XX.STR	5 Lux Linse für Ova / OmniLED
2925024	Batterie 4.8V / 1.2Ah NiMH

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com