MultiLED Combi SET-10 230V w/pict Centr

Artikel-Nr.: 138008.S10

MultiLED Combi SET-10 ist eine elegante Not- und Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff (ABS – Polykarbonat), welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen von bestehenden Gebäuden geeignet und kann als Antipanik oder Fluchtweg Beleuchtung eingesetzt werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen usw.
MultiLED Combi SET-10 wird mit doppelseitigem Piktogramm 2U/2D/R/L und Linse für Fluchtwege / Anti-Panik-Bereiche geliefert.
Montagearten: Decken-, Wandmontage, in abgehängter Decke oder als Pendelmontage

Leistungsmerkmale:

- LED Notleuchte
- Adressbaustein für CBS Euro Zentralbatterieanlagen zum Einbau in Fremd- oder Allgemeinbeleuchtung
- Einfache Adressierung: 1-32
- In der Verpackung ist das Montagezubehör für den Decken Aufbau und für hängende Deckenmontage enthalten.
- In der Verpackung ist die Linse für Korridor-Beleuchtung enthalten
- In der Verpackung sind 6 Piktogramm-Sets (2xD/2xU/R/L) für einseitige oder doppelseitige Ansicht enthalten
- Große Lichtstärke – 340 lm
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage und Wartung

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 44
Farbe	Weiß, RAL 9010
Material	Aluminium, ABS/PC, PC
Gewicht	ca. 470 g
Erkennungsweite	20 m doppelseitig
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Abmessungen	B: 254 mm H: 170 mm T: 48 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

298100.1	MultiLED Wandausleger
298100.3	MultiLED Schutzgitter
298100.4	MultiLED Einbau Kit 22m
298100.5	MultiLED Einbau Kit 30m
298100.6	MultiLED Hängende Montage mit Seil 2m
298100.7	MultiLED 6 teiliges Piktogramm-Set (2xUnten/2xOben/Rechts/Links) -doppelseitig
298100.8	Linse für Korridor-Beleuchtung
138189	MultiLED Pendelmontage 1m

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com