MultiLED Combi ST LED 230V inkl.Pikt. 138h

Artikel-Nr.: 138008

MultiLED Combi 138 ist eine elegante und robuste kombinierte RZ-/SI-Leuchte, welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen von bestehenden Gebäuden geeignet und kann als Antipanik oder Fluchtweg Beleuchtung eingesetzt werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen usw.
MultiLED Combi 138 wird mit doppelseitigem Piktogramm 2U/2D/R/L und Linse für Fluchtwege / Anti-Panik-Bereiche geliefert. LED-Matrix für Fluchtweg als Wand- und Deckenhalter sind inkludiert. Die Leuchte ist geeignet für den Decken Ein- und Aufbau, für parallele Wandmontage oder als Wandausleger, Pendelmontage.

MultiLED Combi 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montagearten: Decken-, Wandmontage, in abgehängter Decke oder als Pendelmontage

Leistungsmerkmale:

- LED Not- und Rettungszeichenleuchte
- Selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- In der Verpackung ist das Montagezubehör enthalten.
- In der Verpackung ist die Linse für Korridor-Beleuchtung enthalten
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std. über Dip-Switch SchalterAdressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- In der Verpackung sind 6 doppelseitige Piktogramm-Sets (2xD/2xU/R/L) enthalten
- Große Lichtstärke – 1Std = 340lm / 3Std = 155lm / 8Std = 60lm
- Einfache und schnelle Montage und Wartung
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 44
Farbe	Weiß, RAL 9010
Material	Aluminium, ABS/PC, PC
Gewicht	ca. 610 g
Erkennungsweite	20 m ,zwei Seiten
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 254 mm H: 48 mm T: 170 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

298100.1	MultiLED Wandausleger
298100.3	MultiLED Schutzgitter
298100.4	MultiLED Einbau Kit 22m
298100.5	MultiLED Einbau Kit 30m
298100.6	MultiLED Hängende Montage mit Seil 2m
298100.7	MultiLED 6 teiliges Piktogramm-Set (2xD/2xU/R/L) -doppelseitig-
298100.8	Linse für Korridor-Beleuchtung
138189	MultiLED Pendelmontage 1m
290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.2	Plug-in Modul drahtlos T2
2925024	Batterie 4.8V / 1.2Ah NiMH

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com