# AeriLED AP NM ST LED 230V 138h

**Artikel-Nr.: 138073**

AeriLED138 ist eine elegante Notleuchte in Bereitschaftsschaltung die für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Die Antipanik-Leuchte ist für offene Bereiche mit großen Montagehöhen geeignet.
Die Leuchte ist sehr gut geeignet für Bereiche mit großer Montagehöhe wie Einkaufszentren, Lagerhäusern, Sporthallen, Foyers und Kinos installiert werden. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.

AeriLED138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montageart: Deckenaufbau

## Leistungsmerkmale:

- LED Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std.* über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- Neue effiziente LED für größeren Höhenabstand
- Große Lichtstärke – 1Std = 360lm / 3Std = 170lm / 8Std = 145lm*
- Schnelle und einfache Installation und Wartung
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 220-240 V AC / 50-60 Hz |
| Rel. Luftfeuchte | < 95 % |
| Schutzart | IP 20 |
| Farbe | Weiß, RAL 9010 |
| Material | PC/ABS |
| Gewicht | ca. 618 g |
| Umgebungstemperatur | 5 °C ... 40 °C |
| Abmessungen | B: 160 mm H: 160 mm T: 48 mm |
| Zulassung | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |

**Zubehör:**

| | |
|---|---|
| 290099 | Plug-in Modul potentialfrei |
| 290091.3 | Plug-in Modul DALI |
| 138091.2 | Plug-in Modul drahtlos T2 |
| 2925024 | Batterie 4.8V / 1.2Ah NiMH |

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

**Novar GmbH a Honeywell Company**
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com