ExiLED M ST LED 25m 230V inkl.Pikt. 138h

Artikel-Nr.: 138087

ExiLED25 138 ist eine elegante Notleuchte aus Aluminium und Plexiglas und ist für die Installation in Innenräumen geeignet. Passt perfekt in Bürogebäude, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés und Restaurants. Sie hat eine einzigartige Rasterschichttechnologie, welche für eine gleichmäßige und komfortable Lichtverteilung auf dem Schild sorgt.
ExiLED 25 138 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet. Die Leuchte wird mit austauschbaren Piktogrammen geliefert, welche für einseitige oder doppelseitige Verwendung (2xD/2xU/RL/B) geeignet sind. Erhältlich auch in der Ausführung mit einer Erkennungsweite von 40 m, Artikel-Nr.: 138126

Leistungsmerkmale:

- LED Rettungszeichenleuchte mit Dimm-Funktion
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std. und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
- Einfache Auswahl der Dauer- und Bereitschaftsschaltung über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- IP 40 – Staubdichte Leuchte
- Erkennungsweite 25 Meter
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Installation und Wartung
- Dimmbar bis zu 10 %

ExiLED25 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montagearten: Decken Ein- und Aufbau, Wandmontage, hängende Montage mit Seil und Pendelstange, Wandausleger

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 40
Farbe	Aluminium / schwarzer Kunststoff
Material	Aluminium, Acrylplatte, Kunststoff
Gewicht	ca. 540 g
Erkennungsweite	25 m einseitig / doppelseitig
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 255 mm H: 222 mm T: 53 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

138080.1	EXILED 25m Piktogramm Set 2D-2U-RL-B
138080.2	EXILED 25m HandiCap Piktogramm Set 2D-2U-RL-B
138080.3	EXILED 25m Piktogramm Set RU-LU-RD-LD
290186	Exi-/MaxLED Wandhalterung
290187	ExiLED Wandausleger
290188	ExiLED Abstandshalter für die Deckenmontage
290189	Exi-/MaxLED Pendel-Kit 1 m
290087.1	Einbaurahmen-Kit für ExiLED
290191	Exi-/MaxLED Aufhänge-Kit mit Seil 4 m
290192	Schutzgitter für ExiLED
290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.17	Plug-in Modul drahtlos Exi-/MaxLED T2
29008X.STR	ExiLED 25m LED-Streifen
290180	3.6V / 1.2Ah NiMH

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com