Wireless I/O Unit T2

Artikel-Nr.: 138091.18

Die Wireless I/O Unit T2 kann via potentialfreie Kontakte Eingangs- und Ausgangssignale der Notlichtsteuerung empfangen oder weitergeben.
Montageart: Wandmontage, DIN-Schienen-Montage

Leistungsmerkmale:

- Drahtlose Kommunikation mit TELA2
- 1 potentialfreier Eingangssignalanschluss zur Aktivierung des Notlichtmodus
- 2 potentialfreie Anschlüsse für Ausgangssignale zur Meldung des Status, des Notlichtmodus oder des Fehlers
- LED-Anzeige: Power, Signalstärke, RF-Kanal

Betriebsspannung	230V AC / 12-24V DC
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP20
Farbe	Weiß
Material	ABS/PC5
Gewicht	ca. 220 g
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 70 mm H: 90 mm T: 60 mm
Zulassung	EN 62311:2008, EN 62368-1:2014 + AC:2015,ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com