Wireless Signalstärke Tester RSSI T2

Artikel-Nr.: 138091.5

Der drahtlose Signalstärketester bietet die Möglichkeit, die Stärke des drahtlosen Signals (RSSI) an den gewünschten Montageorten der zu installierenden Leuchten zu überprüfen.
Auf diese Weise kann die Qualität der drahtlosen Kommunikation im Mesh-Netzwerk optimiert werden.
Montageart: Wandmontage

Betriebsspannung	4,9 ... 5,1 V DC (USB)
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP20
Farbe	Weiß
Material	ABS/PC, PC
Gewicht	ca. 119 g
Umgebungstemperatur	0 °C ... 50 °C
Abmessungen	B: 71 mm H: 110 mm T: 28 mm
Zulassung	EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 481-1 V2.2.0,EN 301 489-3 V2.1.1, RED 2014/53/EU

Leistungsmerkmale:

- Batterie- oder USB-Betrieb
- Wiederaufladbare Batterien
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Autonomie ca. 2 Stunden
- LED zur Anzeige des ausgewählten Modus und der Signalstärke
- Optionaler auswahlmodus: Gateway, Signalstärketester und Spektrumanalysator

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com