AgoraLED NM LED IP42 230V 2X6W 138h

Artikel-Nr.: 138172

AgoraLED IP42 138 ist ein Antipanik-Notlichtstrahler für Innenräume und geschützte Bereiche. Die Leuchte ist geignet sich hervorragend für den Einsatz in großen, offenen Bereichen wie Lagerhallen / Produktion, Industriegebäuden, Sporthallen, Auditorien und Kino / Theater.
AgoraLED IP42 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montagearten: Wandmontage

Leistungsmerkmale:

- LED-Antipanik-Notlichtstrahler
- Für eine großflächige Abdeckung und große Montagehöhen
- Wandmontage
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- Große Lichtstärke – 1Std = 3200m / 3Std = 1600lm / 8Std = 800lm
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- IP42 – Staubdicht

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 42
Farbe	Weiß, RAL 9010
Material	PC/ABS, PC, Aluminium
Gewicht	ca. 4150 g
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 302 mm H: 210 mm T: 94 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

244028	Batterie 12V / 7Ah Pb
298100.2	AgoraLED Schutzgitter
290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.2	Plug-in Modul drahtlos T2

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com