# MaxLED M ST LED 65m 230V 138h

**Artikel-Nr.: 138255**

MaxLED 65 138 ist eine Notleuchte aus Aluminium für die Installation in Innenräumen. Passt perfekt in Schulen, Einkaufszentren, Lagerhäusern, Industrie- und Sporthallen, Terminals usw. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.
MaxLED 65 138 wird mit auswechselbaren einseitigen und doppelseitigen Piktogrammen (2xD/2xU/RL/B) geliefert. Wandhalter ist inkludiert. Die Leuchte ist auch erhältlich mit Erkennungsweiten von 26 m oder 47 m.
MaxLED 65 138 hat eine Öffnung an der Unterseite des Gehäuses, welche zur Ausleuchtung des Fluchtweges dient.

Sie ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montagearten: Decken- und Wandmontage

## Leistungsmerkmale:

- LED Rettungszeichenleuchte
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std. und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
- Einfache und schnelle Montage und Wartung
- Adressierbar (optional) - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- IP 40 – Staubdichte Leuchte
- Große Lichtstärke – 1Std = 425lm / 3Std = 170lm / 8Std = 60lm
- Erkennungsweite 47 Meter.
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 220-240 V AC / 50-60 Hz |
| Rel. Luftfeuchte | < 95 % |
| Schutzart | IP 40 |
| Farbe | Aluminium / graues Kunststoff |
| Material | Aluminium, Plexiglas, PC/ABS |
| Gewicht | ca. 2355 g |
| Erkennungsweite | 65 m ,doppelseitig |
| Umgebungstemperatur | 5 °C ... 40 °C |
| Abmessungen | B: 700 mm H: 427 mm T: 52 mm |
| Zulassung | EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |

**Zubehör:**

| | |
|---|---|
| 138265.1 | MAXLED 65m Piktogramm Set 2D-2U-RL-B |
| 290300 | Schutzgitter für MaxLED 65m |
| 290099 | Plug-in Modul potentialfrei |
| 290091.3 | Plug-in Modul DALI |
| 138091.17 | Plug-in Modul drahtlos Exi-/MaxLED T2 |
| 2925024 | Batterie 4.8V / 1.2Ah NiMH |

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

**Novar GmbH a Honeywell Company**
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com