

ImPerLED Combi E ST LED 230V inkl. Pikt. 138h



Leistungsmerkmale:

- · LED Not- und Rettungszeichenleuchte in Dauerund Bereitschaftsschaltung
- · Selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- · Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std.* über Dip-Switch Schalter
- · Einfache Auswahl von Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- · Adressierbar (optional) Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- In der Verpackung sind 4 Piktogramme enthalten.
- Für kalte Umgebungen bis -25 °C
- · Zweiseitiges Kennzeichnungspanel als Zubehör erhältlich
- Große Lichtstärke 1Std = 350lm / 3Std = 210lm / 8Std = 190lm*
- · Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- · Einfache und schnelle Montage und Wartung
- · IP65 Staubdicht und Wasserfest

Artikel-Nr.: 138406

ImperLED Combi E 138 ist eine elegante Kombi Not- und Rettungszeichenleuchte die für den Innen- sowie auch für den Außenbereich geeignet ist. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet und kann als Antipanik oder Fluchtweg Beleuchtung eingesetzt werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen und kalten Umgebungen.

ImperLED Combi E 138 wird mit Piktogrammen U/D/R/L geliefert. Das Kennzeichnungspanel ist als Zubehör erhältlich und muss separate bestellt werden.

ImperLED Combi E 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montagearten: Decken-/Wandmontage, Wandausleger oder Pendelmontage

Betriebsspannung 220-240 V AC / 50-60 Hz Rel. Luftfeuchte < 95 % Schutzart IP 65 Farbe Weiß, RAL 9010 Material ABS/PC, PC Gewicht ca. 880 g Erkennungsweite 30 m

Umgebungstemperatur -25 °C ... 40 °C

Abmessungen B: 322 mm H: 162 mm T: 58 mm

Zulassung EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN

61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

290416 Uni-/Pro-/ImperLED Wandausleger 290420 Uni-/Pro-/ImperLED Pendel 1.75m 299012 Uni-/Pro-/ImperLED Schutzgitter ImperLED Kennzeichnungspanel 290405.11 290405.12 ImperLED Einbau-Kit

Magnetische Testkarte für ImperLED 290470 290471 UniLED/ImperLED Wandhalterung 290099 Plug-in Modul potentialfrei

Plug-in Modul DALI 290091.3 138091.2 Plug-in Modul drahtlos T2 290BAT.4 Batterie 4.8V / 2Ah Li4Ti5O12 290BAT.12 Zusatzzbatterie 8h 4,8V 2Ah + Adapter