



SeqLED ER NM ST LED 230V 138h



Artikel-Nr.: 138410

SeqLED ER 138 ist eine elegante Notleuchte in Bereitschaftsschaltung, welche für den Innen- sowie auch den Außenbereich geeignet ist. Die Leuchte ist für die Beleuchtung von Fluchtwegen geeignet. Sie passt perfekt in Bereiche mit großen Montagehöhen wie Einkaufszentren, Lagerhäusern, Sporthallen, Foyers und Kinos.

Die Leuchte ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.

SeqLED ER 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montagearten: Decken Ein- und Aufbau

Leistungsmerkmale:

- · LED Leuchte in Bereitschaftsschaltung
- · Selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8* Std. über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- · Größerer Abstand zwischen den Leuchten mit neuen effizienten LEDs
- Große Lichtstärke 1 Std. = 280lm / 3 Std. = 120lm / 8 Std. = 110lm*
- IP65 staub- und wasserdichte Leuchte
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- · Einfache und schnelle Montage und Wartung

Betriebsspannung 220-240 V AC / 50-60 Hz

Rel. Luftfeuchte < 95 % Schutzart IP 65 Farbe Material ABS/PC, PC Gewicht ca. 538 g

-25 °C ... 40 °C Umgebungstemperatur

Abmessungen B: 195 mm H: 195 mm T: 60,4 mm (ohne deko. Kranz) B: 195 mm H: 195 mm T: 60.4 mm (mit deko. Kranz)

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN

61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

Zulassung

290099 Plug-in Modul potentialfrei Plug-in Modul DALI 290091.3 138091.2 Plug-in Modul drahtlos T2 290BAT.5 Batterie 4.8V/ 1Ah Li4Ti5O12

Telefon: +49 2131 40615 600

Telefax: +49 2131 40615 606

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.