Bus-Meldetableau MFT 5

Artikel-Nr.: AC0005

Melde- und Fernsteuerungstableau nach DIN EN 50172 (VDE 0108 Teil 100) zur externen Meldung der Betriebszustände der Anlage mit folgenden Anzeigen und Funktionen:
• Anlage EIN
• Batteriebetrieb (optisches und akustisches Signal)
• Sammelstörmeldung
• Dauerlicht EIN- / AUS schalten (Taster 2 Sekunden drücken)
• Hupe ausschalten zum Quittieren eines akustischen Signals
Bei Aderbruch oder Busstörung werden die DL-Leuchten automatisch eingeschaltet. Zusätzlich blinken alle LEDs im Sekundentakt und die Hupe ertönt. Über den Taster „HUPE AUS“ kann das akustische Signal quittiert werden.
Das Meldetableau MFT 5 ist in den Varianten Unterputz und Aufputz (inkl. Gehäuse) erhältlich.

Betriebsspannung	24 V DC +/-15%
Schutzart	IP 20
Umgebungstemperatur	0 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 80 mm H: 80 mm

Leistungsmerkmale:

- Zur Verwendung in Anlagen nach DIN 5035/4844 und DIN EN 50172 (VDE 0108-100)
- Busanschluss – RS 485
- Anschluss – LAN CAT 7
- Schutzklasse II

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com