Eingangsmodule Eingang 8 (230 V AC)

Artikel-Nr.: AC0026

Über eine externe Fremdspannung 230 V AC (VDE-Bestimmungen für Fremdspannungen beachten!) kann jeder der acht Eingänge einem oder mehreren Kreisen der Sicherheitsbeleuchtungsanlage zugeordnet werden.
Sowohl der Status des Datenbusses als auch der Status jedes einzelnen Eingangs wird über LEDs angezeigt:
LED leuchtet - der externe Schalter ist geschlossen LED leuchtet nicht - der externe Schalter ist geöffnet
Das Eingangsmodul kann sowohl in der Zentrale als auch in den Unterverteilern der Sicherheitsbeleuchtung verbaut werden. Dabei wird jeweils nur eine Busleitung (LAN CAT 7) benötigt.

Betriebsspannung	24 V DC +/-15%
Abmessungen	B: 105 mm H: 90 mm T: 58 mm

Leistungsmerkmale:

- Bis zu 8 digitale Eingänge zur Programmierung der Abgangskreise
- Eingang pro Kanal: 230 V AC (L/N)
- Alle Eingänge sind galvanisch getrennt (Einspeisung von mehreren FI-Kreisen möglich)

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com