Eingangsmodul Eingang 8 DC/DC, Flachband

Artikel-Nr.: AC0035

Über externe potenzialfreie Kontakte kann jeder der acht Eingänge einem oder mehreren Kreisen der Sicherheitsbeleuchtungsanlage zugeordnet werden. Verbindung zum Kontaktblock über ein 16-poliges Flachband
Sowohl der Status des Datenbusses als auch der Status jedes einzelnen Eingangs wird über LEDs angezeigt:
LED leuchtet - der externe Schalter ist geschlossen
LED leuchtet nicht - der externe Schalter ist geöffnet
Das Eingangsmodul kann sowohl in der Zentrale als auch in den Unterverteilern der Sicherheitsbeleuchtung verbaut werden.

Betriebsspannung	24 V DC +/-15%
Abmessungen	B: 53 mm H: 90 mm T: 58 mm

Leistungsmerkmale:

- Bis zu 8 digitale Eingänge zur Programmierung der Abgangskreise

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com