EGM-DPÜ-Busnetztüberwachung

Artikel-Nr.: MM0002

Dieser Busnetzwächter ist systemgebunden und kommuniziert auf direktem Weg mit Anlagen der BUSINESS-Serie. Er ist mit einer Sicherheitsfunktion ausgestattet:
- die Kommunikationsüberwachung reagiert auf Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss
- bei Kommunikationsfehlern wird eine Störung gemeldet.

Demnach ist bei Verwendung dieser Technik die Verlegung einer Funktionserhaltleitung zum EGM-DPÜ-Modul nicht notwendig.
Folgende Daten werden erfasst:
• Ausfall der Allgemeinstromversorgung
• Unterspannungsmeldung
• Ortsangabe (z. B. UVA 1.0G)
• Kurzschluss im Leitungsweg
• Unterbrechung

Der Busnetzwächter kann sowohl in der Zentrale als auch in den Unterverteilern der Sicherheitsbeleuchtung oder in Allgemeinverteilungen eingesetzt werden. Dabei wird jeweils nur eine Busleitung (LAN CAT 7) benötigt.

Leistungsmerkmale:

- 3-Phasen-Busnetzüberwachung zum Einbau in Verteilungen
- Anschluss: Buskabel LAN CAT 7

Betriebsspannung	24 V DC +/-15%, 30 mA
Abmessungen	B: 105 mm H: 90 mm T: 58 mm
Eingänge	5x230 V DC + 1x400 / 230 V AC Messeingang

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com