

AMAX keypad 2000 D8

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Scharfschalten der Meldeanlage über eine Taste
- ▶ Brand- und Überfallalarm sowie medizinischer Alarm
- ▶ Sabotagekontakt
- ▶ Elegantes, modernes Design
- ▶ Mühelose Bedienung

Beim IUI-AMAX-LCD8 handelt es sich um ein LCD-Bedienteil für acht Meldegruppen, das mit dem AMAX panel 2000/AMAX panel 2000 EN kompatibel ist. Anzeigesystem mit leicht erkennbaren Symbolen. Der Meldegruppenstatus wird am oberen Rand des Bildschirms numerisch angezeigt.

Sie werden über das Codepad benachrichtigt, wenn eine Meldegruppe offen ist oder ein Alarm ausgelöst wurde, und erhalten Informationen darüber, in welcher Meldegruppe der Alarm aufgetreten ist. Zusätzlich dazu ist ein Gerätekontakt vorhanden.

Funktionsbeschreibung

Scharfschaltungsmethoden

Das System lässt sich durch Eingabe des entsprechenden Codes und Drücken der [#AWAY]-Taste scharfschalten. Durch 2 Sekunden langes Drücken der [#AWAY]-Taste erfolgt die Schnell-Scharfschaltung.

Brand- und Überfallalarm sowie medizinischer Alarm

Bei entsprechender Parametrierung wird durch gleichzeitiges Drücken der äußeren Tasten einer Reihe an einem Bedienteil ein akustischer Alarm ausgelöst, und es wird ein Alarmbericht an die Zentrale gesendet. Durch gleichzeitiges Drücken von [4] und [6] wird ein

Feueralarm ausgelöst, durch gleichzeitiges Drücken von [7] und [9] ein medizinischen Alarm und durch gleichzeitiges Drücken von [1] und [3] oder [*STAY] und [#AWAY] ein Überfallalarm.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Deutschland	VdS	H 112001 AMAX panel 2000
Europa	CE	AMAX LCD keypad 2000 D8
	EN5013 1	EN-ST-000086 AMAX Panel 2000 EN

Technische Daten

Gehäuse

Abmessungen: 7,5 cm x 13,2 cm x 2,6 cm

Gewicht: 138 g

Farbe: Weiß

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 95 %
Stromversorgung	
Eingangsspannungsbereich:	10 VDC bis 14 VDC
LSN-Stromaufnahme	Standby 18 mA, max. 60 mA
Anforderungen an die Verkabelung:	Vieradrig, ungeschirmt und geschirmt 0,6 – 0,8 mm, Maximallänge 150 m

Bestellinformationen

AMAX keypad 2000 D8

AMAX keypad 2000 D8, LCD-Bedienteil für 8 Meldegruppen

Bestellnummer App.Schl. VEPOS

IUI-AMAX-LCD8 | F.01U.216.752

Represented by:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com