LTC 0455 Serie Farbkamera

www.boschsecurity.de





- ► CCD-Bildwandler mit 1/3-Zoll-Format
- ► Hohe Empfindlichkeit
- ► Mühelose Montage
- ▶ Wechsel- oder Gleichspannungsversorgung

Die LTC 0455 Serie umfasst kompakte und robuste digitale CCD-Farbkameras mit 1/3-Zoll-Bildformat. Sie sind ideal zur übersichtlichen Aufnahme großer Bereiche bei Konferenzen geeignet. Ihre hohe Empfindlichkeit und Auflösung sowie die hervorragende Bildqualität ermöglichen optimale Ergebnisse in praktisch allen Situationen. Die LTC 0455 Kameras verfügen über eine "Lens Wizard"-Funktion, die automatisch das eingesetzte Objektiv erkennt. Ihre Bildschirmmenüs ermöglichen eine mühelose Justierung von Auflagemaß und Fokus ohne Spezialwerkzeug und Filter.

Funktionsbeschreibung

Bilinx-Technologie

Die LTC 0455 Serie Kameras sind mit der Bilinx-Technologie ausgestattet. Bilinx ist eine Funktion zur bidirektionalen Kommunikation, die über das Videosignal aller Bosch Dinion Kameras kommuniziert. Mit Bilinx können Techniker über das Videokabel an jedem Ort den Status überprüfen, Kameraeinstellungen ändern und sogar Firmware aktualisieren. Bilinx verringert die Wartungs- und Installationszeit, bietet exaktere Einrichtungs- und Anpassungsmöglichkeiten und verbessert die Gesamtleistung. Darüber hinaus überträgt Bilinx auch Warn- und Statusmeldungen über das Standard-Videokabel. Ohne zusätzliche Installationsschritte wird so erhöhte Leistung geboten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Modellnr.	Nennspan- nung	Spannungsbe- reich	System
LTC 0455/1 1	12 VDC 24 VAC 50 Hz	10,8 - 39 VDC 12 - 28 VAC 45 - 65 Hz	PAL
LTC 0455/2 1	12 VDC 24 VAC 60 Hz	10,8 - 39 VDC 12 - 28 VAC 45 - 65 Hz	NTSC
LTC 0455/5 1	230 VAC 50 Hz	85 - 265 VAC 45 - 65 Hz	PAL
LTC 0455/6 1	120 VAC 60 Hz	85 - 265 VAC 45 - 65 Hz	NTSC
Leistungsaufnahme		4 W, ohne Objektiv	
Bildwandler		Interline-Transfer-CCD,	

Leistungsaufnahme	4 W, ohne Objektiv	
Bildwandler	Interline-Transfer-CCD, 1/3-Zoll-Format	
Aktive Bildpunkte		
PAL-Modelle	752 H x 582 V	
NTSC-Modell	768 H x 494 V	

Mechanische Daten

Anschlüsse	- Videoausgang: BNC - Video/DC-Blende: EIA-J, 4-polig
Power	
LTC 0455/11 und LTC 0455/21	Druckklemmen, polaritätsunabhängig, getrennt von Videoausgangsklemmen
LTC 0455/51	2-adriges Netzkabel mit Euro-Stecker
LTC 0455/61	2-adriges Netzkabel mit gepoltem Stecker
Kamerahalterung	Unterseite und Oberseite, 1/4 Zoll 20 UNC
Objektivanschluss	C und CS
Abmessungen (H x B x T)	58 x 66 x 122 mm einschließlich Anschlüssen
Gewicht	0,45 kg

Weitere Informationen zu Kameras finden Sie im Technischen CCTV-Katalog.

Bestellinformationen

LTC 0455/11 Dinion Farbkamera

1/3-ZoII, 540 TVL, PAL, DSP, 12 VDC/24 VAC, 50 Hz Bestellnummer F.01U.004.177

LTC 0455/21 Dinion Farbkamera

1/3-Zoll, 540 TVL, NTSC, DSP, 12 VDC/24 VAC, 60 Hz Bestellnummer F.01U.004.178

LTC 0455/51 Dinion Farbkamera

1/3-Zoll, 540 TVL, PAL, DSP, 230 VAC, 50 Hz Bestellnummer F.01U.004.179

LTC 0455/61 Dinion Farbkamera

1/3-ZoII, 540 TVL, NTSC, DSP, 120 VAC, 60 Hz Bestellnummer F.01U.004.180

Represented by:

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 und 7 85630 Grasbrunn Tel.: +49 (0)89 6290 0 Fax:+49 (0)89 6290 1020 de.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.de

Weitere Poduktinformationen:

Bosch Sicherheitssysteme STDE Werner-Heisenberg-Strasse 16 34123 Kassel Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399 Einbruch/Brand/Access: -500/-199 de.securitysystems@bosch.com www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:

TeleAlarm SA - Bosch Group Rue du Pont 23 CH - 2300 La Chaux-de-Fonds Weitere Informationen erhalten Sie unter: Telefon +41 32 327 25 40 Telefax +41 32 327 25 41 ch.securitysystems@bosch.com www.telealarm.ch