MS-LZS Einbaumagnetkontakt

www.boschsecurity.de

BOSCH
Technik fürs Leben

- GLT Einbaumagnetkontakt
- VdS Klasse C
- Sabotagekontakt
- Einbaumontage stirnseitig oder parallel
- GLT Außenhautüberwachung

GLT Magnetkontakte werden für die Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen eingesetzt.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Deutschland	VdS	G 191100, C MS/MSA-LZS G 191100
Europa	CE	MS-LZS

Planungshinweise

Montagehinweise

- Der Einbau erfolgt parallel oder stirnseitig.
- Der stirnseitige Einbau in ferromagnetische Materialien ist mit dem Einbaugehäuse möglich.
- Der Magnet sollte in der Bohrung fixiert werden.

Montageabstände



Lieferumfang

Typ	Anz.	Komponente
MS-LZS	1	Einbaumagnetkontakt incl. 6 m Kabel

Technische Daten

Montageart	Einbau parallel oder stirnseitig
Kontakt	Schließer / Wechsler
Zul. Kontaktbelastung	≤ 3 Watt
Schaltstrom	10 µA ... 100 mA
Schaltspannung max.	≤ 30 V_
Schaltspiele	≥ 10^7
Magnet	AlNiCo 500
Abmessungen Schalter	Ø 8 mm x 30 mm
Abmessungen Magnet	Ø 8 mm x 20 mm
Montageabstand axial	5...12 mm
Temperaturbereich	-25° C bis 70° C
Anschlusskabel	6 m, LiYY 4 x 0,14 mm^2
Schutzart	IP68

Bestellinformationen

MS-LZS Einbaumagnetkontakt
zur Öffnungsüberwachung von Fenstern und Türen, Sabotageüberwacht, stirnseitige oder parallele Einbaumontage
Bestellnummer **4.998.133.930**

Zubehör/Erweiterungen

Einbaugehäuse EG2
zum Einbau des Magnetkontaktes in ferromagnetische Materialien, stirnseitige Einbaumontage
Bestellnummer

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2015 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
1421358219 | de, V3, 26. Jan 2015