FLEXIDOME AN indoor 4000

www.boschsecurity.de





Diese Dome-Kameras für den Innenbereich sind kompakte, elegante Überwachungskameras, die eine ausgezeichnete Auflösung bei wechselhaften Lichtverhältnissen bieten. Der leistungsstarke 960H-1/3-Zoll-CCD-Sensor bietet eine Auflösung von 720 TVL. Die Kuppel ist als elektronische Version und mit echter Tag/Nacht-Umschaltung erhältlich.

Die Kamera ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Aufnahmebedingungen. Die Tag/Nachtfunktion gewährleistet jederzeit beste Bildqualität. Die Kamera schaltet je nach Lichtverhältnissen automatisch vom Farb- in den Monochrom-Modus. Sie kann einfach installiert und entlang dreier Achsen eingestellt werden. Privatsphärenausblendung und Bewegungserkennungsfunktionen können im praktischen Kameramenüsystem eingestellt werden.

Leistungsmerkmale

- ▶ 960H-1/3-Zoll-Sensor mit sehr hoher Auflösung
- ▶ Digital erweiterter Dynamikbereich
- ► Digitale Rauschunterdrückung
- ► Einfache Installation durch 3-Achsen-Justierung
- ▶ Vier programmierbare Privatsphären

Technische Daten

Technische Daten	
System	PAL oder NTSC
Effektive Pixel (H x V)	976 x 582 (PAL)
	976 x 494 (NTSC)
Bildsensor	960H, 1/3-Zoll-CCD, Sensor-Auflösung 720 TVL
Videoausgang	FBAS: 1 Vss, 75 Ohm
SYNC-System	Interne Synchronisierung, Zeilensynchronisierung
Signal-Rausch-Verhält-	mind. 50 dB
nis (Schärfe, automati-	
sche Verstärkungsrege- lung aus)	
Minimale Helligkeit	0,12 Lux (Farbe)
Varifokalobjektiv (F1.2,	0,07 Lux (ICR, S/W)
50 IRE)	O,O7 Lux (IOII, 3/ W)
Manueller Verschluss	1/50 - 1/10.000 (PAL)
	1/60 - 1/10.000 (NTSC)
Digitale Rauschunter- drückung	2DNR
Weißabgleich	ATW, Drücken, Benutzer1, Benutzer2, Anti-CR, Manuell, Drucksperre
Gegenlichtkompensati- on	AUS/BLC/HLC
Adaptive Farbtonwiedergabe	Ein, Aus
Automatische Verstär- kungsregelung	Ein, Aus
Tag/Nacht	Auto, Farbe, S/W
Burst	Ein, Aus
Bewegungserkennung	Ein, Aus (4 programmierbare Bereiche)
Privatsphärenausblen-	Ein, Aus (4 programmierbare Bereiche)
dung	
Spiegel	Ein (horizontal), Aus
Schärfe	0 - 255
Sprache für OSD	Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch
Objektivtyp	Varifokalobjektiv mit DC-Blende F=2,8 bis 10,5 mm
Abmessungen (Ø x H)	127 mm x 102 mm
Gewicht	280 g
Betriebsspannung	24 VAC (±10 %)
	12 VDC (±10 %)
Leistungsaufnahme	max. 3,6 W/0,3 A
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	30 % bis 80 % rel. LF
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit (Lage- rung)	20 % bis 90 % rel. LF

Zertifikate und Zulassungen		
Region	Zertifizierung	
Europa	CE	
USA	UL Bosch UL online certification	
Kanada	ULC Bosch UL online certification	
Standards		
	FCC Teil 15, Sub-Teil B, Klasse A	
	UL 60065, 7. Ausgabe 11.12.2007	
	CAN/CSA-C22.2 Nr. 60065-03, 1. Ausgabe, 2006-04+A1:2006	
	EN 55022:2006+A1:2007, Klasse A	
	EN 50130-4:1995+A1:1998+A2:2003	
	LVD 2006/95/EG:	
	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:201	
	IEC 60950-1/A1:2009	
Bestellinformationen		
FLEXIDOME AN indoor 400	00 F.01U.252.581	
FLEXIDOME AN indoor 400	00 F.01U.252.582	
FLEXIDOME AN indoor 400	00 F.01U.252.583	
FLEXIDOME AN indoor 400	00 F.01U.252.584	
FLEXIDOME AN indoor 400	00 F.01U.262.463	
FLEXIDOME AN indoor 400	00 F.01U.262.464	
Zubehör/Erweiterungen		
LTC 9213/01 Adapter für Mastmontage 4970 8341 F.01U.009.29		

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)88 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Poduktinformationen:

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz: TeleAlarm SA - Bosch Group Rue du Pont 23 CH - 2300 La Chaux-de-Fonds Weitere Informationen erhalten Sie unter: Telefon +41 32 327 25 40 Telefax +41 32 327 25 41 ch.securitysystems@bosch.com www.telealarm.ch