

# FAA-420-RI Melderparallelanzeige



Sie ist in Fluren oder Zugängen der entsprechenden Gebäudeabschnitte bzw. Räume zu platzieren.

## Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung	
Europa	CE	FAA-420-RI

# **Planungshinweise**

### Hinweis

Bei Verwendung ungeschirmter Kabel beträgt die maximale Kabellänge zwischen einem LSN-Melder und einer Melderparallelanzeige 3 m.

Bei Verwendung geschirmter Kabel ist die Gesamtleitungslänge von 500 m (= Summe aller Zuleitungen zur Melderparallelanzeige innerhalb eines Rings oder Stichs) zu berücksichtigen.

Technische Daten			
Betriebsspannung	5 V DC30 V DC		
Maximale Stomaufnahme	20 mA		
Anzeigemedium	2 LEDs		
Zulässiger Drahtdurchmesser	0,6 mm - 2,0 mm		
Abmessungen	84 x 84 x 35 mm		
Gewicht	45 g		
Schutzart nach IEC 60529	IP 40		

# App.Schl. VEPOS Bestellnummer FAA-420-RI Melderparallelanzeige wird benötigt, wenn der Melder nicht unmittelbar sichtbar ist oder in Zwischendecken oder -böden montiert wurde 5735 3250 F.01U.522.590

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel:./Fax:+49 (0)561 89 08
CCTV:-200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access:-500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de Represented by