

FCP-320/FCH-320 Automatische GLT-Brandmelder

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Hohe Detektionssicherheit durch intelligente Auswerteelektronik
- ▶ Aktives Anpassen der Ansprechschwelle (Ruhewertnachführung) bei Verschmutzung des optischen Sensors
- ▶ Ansteuerung einer abgesetzten Melderparallelanzeige möglich
- ▶ Variable mechanische Entnahmesicherung (aktivierbar/deaktivierbar)
- ▶ Staubabweisende Labyrinth- und Kapfenkonstruktion

Brandmelder der Serie FCP-320 bzw. FCH-320 setzen durch die Kombination von optischem, thermischem und chemischem (Gas) Sensor und intelligenter Auswerteelektronik neue Maßstäbe in der Brandmeldetechnik. Beeindruckend ist vor allem die Täuschungssicherheit sowie die Schnelligkeit und Präzision der Detektion.

Durch den erweiterten Betriebsspannungsbereich von 8,5 V DC bis 30 V DC und den zwei Varianten mit Alarmwiderstand 820 Ω oder 470 Ω ist der Einsatz der Brandmelder mit nahezu jeder gängigen GLT-Zentrale möglich!

Systemübersicht

Betriebsart	Meldertyp			
	FCP-OC320	FCP-OT320	FCP-O320	FCH-T320/T320-FSA
- kombiniert	x	x	-	-

- optisch (Streulichtmessung)	x	x	x	-
- thermo-max.	-	x	-	x
- thermo-differential	-	x	-	x
- chemisch (Gasmessung)	x	-	-	-

Funktionsbeschreibung

In den Mehrsensormeldern FCP-OC320 sowie FCP-OT320 sind jeweils zwei Detektionsprinzipien kombiniert. Alle Sensorsignale werden von der internen Auswerteelektronik laufend bewertet und miteinander verknüpft.

Passt eine Signalkombination in das programmierte Kennfeld des Melders, wird automatisch Alarm ausgelöst. Durch die Verknüpfung der Sensoren können die kombinierten Melder auch dort eingesetzt werden, wo betriebsbedingt mit leichtem Rauch, Dampf oder Staub gerechnet werden muss.

Optischer Sensor (Rauchmelder)

Der optische Sensor arbeitet nach dem Streulichtverfahren.

Eine Leuchtdiode sendet Licht in die Messkammer, wo es von der Labyrinthstruktur absorbiert wird. Im Brandfall tritt Rauch in die Messkammer ein und die Rauchpartikel streuen das Licht der Leuchtdiode. Die auf die Photodiode treffende Lichtmenge wird in ein proportionales elektrisches Signal umgewandelt.

Thermischer Sensor (Wärmemelder)

Als thermischer Sensor dient ein in einem Widerstandsnetzwerk angeordneter Thermistor, an dem ein Analog-Digital-Wandler in zyklischen Zeitabständen die temperaturabhängige Spannung misst.

Der Temperatursensorteil geht bei Überschreiten der Maximaltemperatur von 54 °C (thermo-maximal) oder bei einem definierten Temperaturanstieg innerhalb einer bestimmten Zeit (thermo-differential) in den Alarmzustand.

Chemischer Sensor (CO-Gassensor)

Der Gassensor detektiert hauptsächlich das bei einem Brand entstehende Kohlenmonoxyd (CO), aber auch Wasserstoff (H) und Stickstoffmonoxyd (NO). Das Sensorsignal ist proportional zur Gaskonzentration. Der Gassensor liefert Zusatzinformationen, um zuverlässig Täuschungsgrößen zu unterdrücken. Bedingt durch die Lebensdauer des Gassensors schaltet der Melder OC320 nach fünf Betriebsjahren den C-Sensor ab. Der Melder arbeitet weiter als O-Melder. Der Melder sollte dann umgehend ausgetauscht werden, um die höhere Detektionssicherheit des OC-Melders wieder nutzen zu können.

Besondere Leistungsmerkmale	Meldertyp			
	FCP-OC320	FCP-OT320	FCP-O320	FCH-T320 T320-FSA
Ruhewertnachführung im optischen Teil	x	x	x	-
Ruhewertnachführung im Gasessteil	x	-	-	-

Zertifikate und Zulassungen

Die Melder erfüllen folgende Normen:

Meldertyp	EN54-5:2000/ A1:2002	EN54-7:2000/ A1:2002
FCP-OC320		•
FCP-OC320-R470		•
FCP-OT320	•	•
FCP-OT320-R470	•	•

FCP-O320		•
FCP-O320-R470		•
FCH-T320	•	
FCP-T320-R471	•	
FCH-T320-FSA	•	

Region	Zertifizierung	
Deutschland	VdS	G 208003 FCH-T320_R470
	VdS	G 208004 FCH-T320-FSA
	VdS	G 208001 FCP-O320_R470
	VdS	G 208002 FCP-OT320_R470
	VdS	G 208005 FCP-OC320_R470
Europa	CE	FCP-/FCH-320
	CPD	0786-CPD-20353 FCH-T320_FCH-T320-R470
	CPD	0786-CPD-20354 FCH-T320-FSA
	CPD	0786-CPD-20351 FCP-O320_FCP-O320-R470
	CPD	0786-CPD-20355 FCP-OC320_FCP-OC320-R470
	CPD	0786-CPD-20352 FCP-OT320_FCP-OT320-R470
		000018/01 FCP-O320

Planungshinweise

- Bis zu 32 Melder je Primärleitung anschaltbar.
- Maximal zulässige Kabellänge: 1000 m, bei J-Y(St) Y n x 2 x 0,6 / 0,8.
- Bei der Projektierung sind die länderspezifischen Normen und Richtlinien zu beachten.
- Die Melderkappen und -sockel können lackiert und somit farblich angepasst werden. Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Lackieranleitung (Dokumentnr. F.01U.089.231).

Planungshinweise nach VdS/VDE/DIBt

- Die Projektierung von Mehrsensormeldern erfolgt nach den Richtlinien für optische Melder, bis eine VdS-Richtlinie für deren Projektierung vorliegt (siehe DIN VDE 0833 Teil 2 und VDS 2095).
- Die Typen OC und OT werden nach den Richtlinien für optische Melder projektiert, wenn sie als optische Melder oder als kombinierte Melder betrieben werden; siehe DIN VDE 0833 Teil 2 und VDS 2095.
- Bei Projektierung für Feuerschutzabschlüsse nach DIBt ist der FCH-T320-FSA zu verwenden. Die Kennlinie dieses Melders entspricht der Klasse A1R.

Lieferumfang

Meldertyp	Anz	Komponente
FCP-OC320	1	Mehrsensormelder optisch/chemisch

FCP-OT320	1	Mehrsensormelder optisch/thermisch
FCP-O320	1	Optischer Rauchmelder
FCH-T320	1	Wärmemelder (Thermodifferential- / Thermomaximalmelder)
FCH-T320-FSA	1	Wärmemelder für Feuerschutzabschlüsse nach DIBt, güteüberwacht (Thermodifferential- / Thermomaximalmelder)

Technische Daten

Elektrik

Betriebsspannung	8,5 V DC - 30 V DC
Stromaufnahme	< 0,12 mA
Alarmausgang	Stromerhöhung (Alarmwiderstand entweder 820 Ω oder 470 Ω)
Indikatorausgang	Offener Kollektor, schaltet 0 V im Alarmfall über 3,92 kΩ durch

Mechanik

Individualanzeige	LED rot
Abmessungen	
• ohne Sockel	Ø 99,5 x 52 mm
• mit Sockel	Ø 120 x 63,5 mm
Gehäuse	
Material	Kunststoff, ABS
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010, matte Oberfläche
Gewicht	ohne / mit Verpackung
• FCP-OC320	ca. 85 g / ca. 130 g
• FCP-OT320 / FCP-O320 / FCH-T320 / FCH-T320-FSA	ca. 80 g / ca. 120 g

Umgebungsbedingungen

Schutzart nach EN 60529	IP 40, IP 43 mit Feuchtraumsockel
Zul. Einsatztemperatur	
• FCP-OC320	-10 °C bis +50 °C
• FCP-OT320	-20 °C bis +50 °C
• FCP-O320	-20 °C bis +65 °C
• FCH-T320 / T320-FSA	-20 °C bis +50 °C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	95% (ohne Betauung)
Zul. Luftgeschwindigkeit	20 m/s

Projektierung

Überwachungsbereich (Regionale Richtlinien beachten!)	
• FCP-OC320, FCP-OT320, FCP-O320	max. 120 m²
• T320 / T320-FSA	max. 40 m²
Maximale Montagehöhe	
• FCP-OC320, FCP-OT320, O320	16 m
• FCH-T320 / T320-FSA	6 m

Besondere Merkmale

Ansprechempfindlichkeit	
• optischer Teil	< 0,2 dB/m, nach EN 54 T7
• thermischer Maximalteil	>54 °C
• thermischer Differentialteil (nach EN54-5)	FCH-T320: A2R FCH-T320-FSA: A1R
Farbcode	
• FCP-OC320	blauer Ring
• FCP-OT320	schwarzer Ring
• FCP-O320	keine Kennzeichnung
• FCH-T320 / T320-FSA	roter Ring

Bestellinformationen

FCP-O320 Optischer Rauchmelder

GLT, mit 820 Ohm Alarmwiderstand		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.026.293	5720	3263

FCP-OT320 Multisensormelder optisch/thermisch

GLT, mit 820 Ohm Alarmwiderstand		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.026.295	5720	3265

FCP-OC320 Multisensormelder optisch/chemisch

GLT, mit 820 Ohm Alarmwiderstand		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.026.292	5720	3262

FCP-OC320-R470 Multisensormelder optisch/chemisch

GLT, mit 470 Ohm Alarmwiderstand		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.029.867		

FCP-OT320-R470 Multisensormelder optisch/thermisch

GLT, mit 470 Ohm Alarmwiderstand		
Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.029.862		

FCP-O320-R470 Optischer Rauchmelder

GLT, mit 470 Ohm Alarmwiderstand

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.029.857		

FCH-T320 Wärmemelder

Thermodifferential-/Thermomaximalmelder, GLT, mit 820 Ohm Alarmwiderstand

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.026.291	5720	3261

FCH-T320-R470 Wärmemelder

Thermodifferential-/Thermomaximalmelder, GLT, mit 470 Ohm Alarmwiderstand

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.029.861		

FCH-T320-FSA Wärmemelder, für Feuerschutzabschlüsse nach DIBt

Thermodifferential-/Thermomaximalmelder, GLT, mit 820 Ohm Alarmwiderstand

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.026.294	5720	3264

Zubehör/Erweiterungen**MS 400 Meldersockel**

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.021.535	5720 5775	0337

MS 400 B Meldersockel

Meldersockel für automatische Brandmelder der Serie 420 LSN improved; mit Bosch-Logo

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.215.139	5775 5720	3489

MSC 420 Zusatzsockel mit Feuchtraumdichtung

für a.P. Kabelzuführung

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.113.025	5720	1916

MSR 320 GLT-Meldersockel mit Relais

Verfügt über ein Umschaltrelais (Form C)

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.114.565		

MSD 320 GLT-Meldersockel mit Diode

für Großbritannien

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.113.037		

MSS 300 Meldersockelsirene weiß

Ansteuerung durch C-Punkt des Melders

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.025.371	5775	1266

MSS 300-WH-EC Meldersockelsirene weiß

Ansteuerung durch BMZ über Koppler

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.120.501	5740	1727

MSR 320 GLT-Meldersockel mit Relais

Verfügt über ein Umschaltrelais (Form C)

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.114.565		

MPA Melderparallelanzeige nach DIN 14623

die transparente rote Alarmanzeige entspricht der DIN 14623

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
2.799.330.669	5735	0300

FAA-420-RI Melderparallelanzeige

wird benötigt, wenn der Melder nicht unmittelbar sichtbar ist oder in Zwischendecken oder -böden montiert wurde

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.522.590	5735	3250

Montagewinkel für Brandmelder an Doppelbodenständer

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
2.799.271.257	5735	0965

MK 400 Melderkonsole

Konsole zur DIBt-konformen Meldermontage über Türen u. ä., inkl. Meldersockel

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.097.924	5700 5775	0487

MH 400 Melderheizung

einsetzbar, wo der Melder durch kondensierende Luftfeuchtigkeit (Betauung) in seiner Funktionssicherheit beeinträchtigt werden könnte

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.025.373	5775	1251

SK 400 Schutzkorb

verhindert Beschädigungen

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.025.369	5775	1008

SSK 400 Staubschutzkappe

(VE = 10 Stück)

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.035.312	5775	0416

TP4 400 Trägerplatte zur Meldergruppen-Kennzeichnung

(VE = 50 Stück)

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.084.709	5775	0492

TP8 400 Trägerplatte zur Meldergruppen-Kennzeichnung

(VE = 50 Stück)

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4.998.084.710	5775	0493

FCP-320/FCH-320 Automatische GLT-Brandmelder

	FCP-0320 Optischer Rauchmelder	FCP-OC320 Multisensormelder optisch/chemisch	FCP-OT320 Multisensormelder optisch/thermisch
			
Meldertyp	optisch	optisch/chemisch	optisch/thermisch
Betriebsspannung	8,5 V DC ... 33 V DC	8,5 V DC ... 33 V DC	8,5 V DC ... 33 V DC
Stromaufnahme	< 0,12 mA	< 0,12 mA	< 0,12 mA
Schutzart	IP 40, IP 43 mit MSF 400	IP 40, IP 43 mit MSF 400	IP 40, IP 43 mit MSF 400
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C ... +65 °C	-10 °C ... +50 °C	-20 °C ... +50 °C
Überwachungsbereich	max. 120 m²	max. 120 m²	max. 120 m²
Max. Montagehöhe	16 m	16 m	16 m
Alarmwiderstand	820 Ohm	820 Ohm	820 Ohm
Farbcode	keine Kennzeichnung	blauer Ring	schwarzer Ring
Für Feuerschutzabschlüsse nach DIBt, güteüberwacht	–	–	–
Bestellnummer	F.01U.026.293	F.01U.026.292	F.01U.026.295

	FCP-0320-R470 Optischer Rauchmelder	FCP-OC320-R470 Multisensormelder optisch/chemisch	FCP-OT320-R470 Multisensormelder optisch/thermisch
			
Meldertyp	optisch	optisch/chemisch	optisch/thermisch
Betriebsspannung	8,5 V DC ... 33 V DC	8,5 V DC ... 33 V DC	8,5 V DC ... 33 V DC
Stromaufnahme	< 0,12 mA	< 0,12 mA	< 0,12 mA
Schutzart	IP 40, IP 43 mit MSF 400	IP 40, IP 43 mit MSF 400	IP 40, IP 43 mit MSF 400
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C ... +65 °C	-10 °C ... +50 °C	-20 °C ... +50 °C
Überwachungsbereich	max. 120 m²	max. 120 m²	max. 120 m²
Max. Montagehöhe	16 m	16 m	16 m
Alarmwiderstand	470 Ohm	470 Ohm	470 Ohm
Farbcode	keine Kennzeichnung	blauer Ring	schwarzer Ring
Für Feuerschutzabschlüsse nach DIBt, güteüberwacht	–	–	–
Bestellnummer	F.01U.029.857	F.01U.029.867	F.01U.029.862

	FCH-T320 Wärmemelder	FCH-T320-R470 Wärmemelder	FCH-T320-FSA Wärmemelder, für Feuerschutzabschlüsse nach DIBt
			
Meldertyp	thermodifferential/thermomaximal	thermodifferential/thermomaximal	thermodifferential/thermomaximal
Betriebsspannung	8,5 V DC ... 33 V DC	8,5 V DC ... 33 V DC	8,5 V DC ... 33 V DC
Stromaufnahme	< 0,12 mA	< 0,12 mA	< 0,12 mA
Schutzart	IP 40, IP 43 mit MSF 400	IP 40, IP 43 mit MSF 400	IP 40, IP 43 mit MSF 400
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C ... +50 °C	-20 °C ... +50 °C	-20 °C ... +50 °C
Überwachungsbereich	max. 40 m ²	max. 40 m ²	max. 40 m ²
Max. Montagehöhe	6 m	6 m	6 m
Alarmwiderstand	820 Ohm	470 Ohm	820 Ohm
Farbcode	roter Ring	roter Ring	roter Ring
Für Feuerschutzabschlüsse nach DIBt, güteüberwacht	–	–	●
Bestellnummer	F.01U.026.291	F.01U.029.861	F.01U.026.294

Represented by:

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5 und 7
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
 de.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:

Bosch Sicherheitssysteme STDE
 Werner-Heisenberg-Strasse 16
 34123 Kassel
 Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
 Einbruch/Brand/Access: -500/-199
 de.securitysystems@bosch.com
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:

TeleAlarm SA - Bosch Group
 Rue du Pont 23
 CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
 Weitere Informationen erhalten Sie unter:
 Telefon +41 32 327 25 40
 Telefax +41 32 327 25 41
 ch.securitysystems@bosch.com
 www.telealarm.ch