

FNS-320 Blitzleuchten GLT

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Kompakt, robust und wartungsfrei
- ▶ Zuverlässig, lichtstark und langlebig durch Xenon-Blitzröhre
- ▶ Einsatz in widrigen Umgebungsbedingungen möglich
- ▶ Für Betriebsspannung 12 V DC und 24 V DC

Die FNS-320 Blitzleuchten sind universell einsetzbare optische Signalgeber.

Funktionsbeschreibung

Im transparenten Geräte-Oberteil befindet sich die Blitzröhre. Bei Ansteuerung durch die Brandmelderzentrale blinkt sie im Sekundentakt. Die Anschlüsse sind verpolungssicher.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Europa	CE FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-SWH, FNS-320-SGR
Polen	CNBOP 1229/2012 FNS-320-SRD

Planungshinweise

- Das Gerät ist nicht gemäß EN 54-23 zertifiziert. Innerhalb der EU kann es nicht zur Alarmierung im Brandfall eingesetzt werden.
- Das Gerät ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. (Einsatz im Außenbereich nur mit entsprechenden Kabelmuffen. Nicht im Lieferumfang enthalten.)
- Das Geräte-Oberteil ist über einen Bajonettverschluss mit dem Sockel verbunden.

- Die Kalotte hat ein Schraubgewinde und wird zusätzlich durch eine Schraube gegen unbeabsichtigtes Aufschrauben gesichert.
- Das Gerät kann an folgende Zentralen angeschaltet werden:
 - FPA-5000/FPA-1200 mit NZM 0002 A oder FLM-420-NAC
 - BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM 2020

Lieferumfang

Anz.	Komponente
1	Signalgeber, rot, transparent, gelb oder grün
1	Montagesockel, rot, AP-Montage

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsspannung	9 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme	
• 24 V	88 mA
• 12 V	185 mA

Mechanik

Gehäusematerial	ABS V0 + PC
Sockelfarbe	Rot, RAL 3001
Abmessungen (Ø x H)	93 mm x 121 mm
Gewicht	180 g

Umgebungsbedingungen

Schutzart nach EN 60529	IP 21C (IP 65)*
Zulässige Einsatztemperatur	-20 °C bis +70 °C
Zulässige rel. Luftfeuchtigkeit	

*Herstellerangabe, nicht von unabhängiger Stelle bestätigt

Besondere Merkmale

Lichtstärke	10 cd (1,25 J)
Blitzfrequenz	1 Hz

Bestellinformationen**FNS-320-SRD Blitzleuchte rot, Aufputzmontage**

Zur örtlichen optischen Signalisierung

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
FNS-320-SRD F.01U.143.883	5740	3483

FNS-320-SGR Blitzleuchte grün, Aufputzmontage

Zur örtlichen optischen Signalisierung

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
FNS-320-SGR F.01U.143.886	5740	3486

FNS-320-SYE Blitzleuchte gelb, Aufputzmontage

Zur örtlichen optischen Signalisierung

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
FNS-320-SYE F.01U.143.884	5740	3484

FNS-320-SWH Blitzleuchte weiß, Aufputzmontage

Zur örtlichen optischen Signalisierung

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
FNS-320-SWH F.01U.143.885	5740	3485

Represented by:**Germany:**

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:

Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:

TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch