Honeywell

50-M5

Einbruchmelderzentrale

Kompaktzentrale ist ausgelegt für 5 Meldergruppen. Es besteht die Möglichkeit, 2 Sabotage-Meldergruppen und 1 Überfall-Meldergruppe zu programmieren.

Die Meldergruppen 1 und 2 können über den Zentralen-Schlüsseltaster oder abgesetzte Bedienteile einzeln gesperrt werden.

Die Alarmierungsarten wie akustischer und optischer Externalarm, Internalarm und Beleuchtungsalarm können realisiert werden. Die Zentrale ist weiterhin mit Erstmeldekennung, Sabotageeinzelidentifikation und der Möglichkeit zur Ein-Mann-Revision ausgestattet.

Lieferumfang

- Gehäuse ZG1
- Grundplatine 010145.01
- Anzeigeplatine 010145.02

Leistungsmerkmale

- **Programmierung über DIP-Schalter und Potentiometer**
- **5 Meldergruppen**
- **1 Blockschlossbereich**
- **Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil**
- **Bereitschaftsparallelbetrieb**
- **Akkuüberwachung**
- **ausgelegt für 7,5 Ah**
- **kompletter elektronischer Aufbau mit Relais und Anschlusspunkten**

Technische Daten

Anschlussnennspannung	230 V AC
Anschlussspannungsbereich	230 V AC / -15% bis +10%
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	20 VA
Betriebsnennspannung	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	10,5 V bis 15 V DC
Akkuladespannung	13,8 V DC
Stromaufnahme unscharfer Zustand	60 mA
Dauerstromentnahme für externe Verbraucher	350 mA
max. Akkukapazität gemäß VdS	7,5 Ah
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Schutzart	IP 30
Umweltklasse gemäß VdS	II
Relaiskontaktbelastbarkeit	30 V DC / 0,8 A
Abmessungen (B x H x T)	300 x 186 x 125 mm
max. Akkustellplatz	1 x Akku 7,5 Ah

Weitere Daten entnehmen Sie bitte dem Produktgruppenkatalog.

Bestelldaten

Art.-Nr.	Bezeichnung
010145.10	**Einbruchmelderzentale 50-M5**
Art.-Nr.	**Zubehör**
028032	**Profilhalbzylinder**
042100	**Optischer Signalgeber, rot**
048700	**Akustischer Signalgeber**
048720.17	**Kompaktalarmierung im Kunststoffgehäuse**

Honeywell Security Group
Novar GmbH
Joh.-Mauthe-Str. 14 · D-72458 Albstadt
Tel. +49 (0) 74 31/801-0 · Fax 801-12 20
www.honeywell.com/security/de
info.security.de@honeywell.com

P00118-22-000-02
01.2013 · Änderungen vorbehalten.
©2013 Honeywell International Inc.

Honeywell