

100-A5

Einbruchmelderzentrale



Kompaktzentrale ausgelegt für 5 Meldergruppen. Die Zentrale bietet die Möglichkeit, 2 Sabotagemeldergruppen zu programmieren. Zusätzlich können die Meldergruppen 1 und 2 einzeln gesperrt werden.

In Verbindung mit optional anschließbaren Geräten, stehen optischer und akustischer Externalarm, stiller Alarm über AWAG oder AWUG, Internalarm und Beleuchtungsalarm zur Verfügung.

Die Zentrale ist weiterhin mit Erstmeldekennung, Sabotageeinzelfunktion und Möglichkeit zur Ein-Mann-Revision ausgestattet.

Lieferumfang

- Grundplatine 010146.01
- Anzeigeplatine 010146.02
- Gehäuse

Leistungsmerkmale

- 5 Meldergruppen
- 1 Blockschlossbereich
- Übertragungsgerät anschließbar
- Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil
- Bereitschaftsparallelbetrieb
- Akkuüberwachung
- ausgelegt für 6,5 Ah
- kompletter elektronischer Aufbau mit Relais und Anschlusspunkten

Technische Daten

Anschlussnennspannung	230 V AC
Anschlussspannungsbereich	230 V AC / -15% bis +10%
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	20 VA
Betriebsnennspannung	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	10,5 V bis 15 V DC
Akkuladespannung	13,8 V DC
Stromaufnahme unscharfer Zustand	60 mA
Dauerstromentnahme für externe Verbraucher	350 mA
max. Akkukapazität gemäß VdS	6,5 Ah
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Schutzart	IP 30
Umweltklasse gemäß VdS	II
Relaiskontaktbelastbarkeit	
- Relais 2	250 V AC / 5 A
- Relais 3	30 V DC / 0,8 A
Abmessungen (B x H x T)	300 x 186 x 125 mm
max. Akkustellplatz	1 x Akku 6,5 Ah

Weitere Daten entnehmen Sie bitte dem Produktgruppenkatalog.

Bestelldaten

Art.-Nr.	Bezeichnung
010146	Einbruchmelderzentale 100-A5  - Anerkennung: G193721 (EMT), Klasse A
Art.-Nr.	Zubehör
012624	Bedienteileinsatz für EMZ 50-M5 / 100-A5 / 100-A8 / 561-H8 (ohne Grundgehäuse/ohne Profilhalbzylinder)
012600	aP-Grundgehäuse
012601	uP-Grundgehäuse
012415	Einputzgehäuse für 012601
028032	Profilhalbzylinder
042100	Optischer Signalgeber, rot
048700	Akustischer Signalgeber
048720	Kompaktalarmierung im Kunststoffgehäuse

Honeywell Security Deutschland

Novar GmbH

Joh.-Mauthe-Str. 14 · D-72458 Albstadt

Tel. +49 (0) 74 31/801-0 · Fax 801-12 20

www.honeywell.com/security/de

info.security.de@honeywell.com

P00128-22-000-01

01.2007 · Änderungen vorbehalten.

©2007 Honeywell International Inc.

Honeywell