Honeywell

561-H8

Einbruchmelderzentrale

Zentrale für bis zu 8 Meldergruppen, je nach Art und Anzahl der Scharfschalteorgane. Hierbei besteht die Möglichkeit 2 Sabotagemeldergruppen und 1 Überfallmeldergruppe zu programmieren.

Die Meldergruppen 1 und 2 können über den Zentralenschlüsselschalter oder Bedienteile einzeln gesperrt werden.

Die Alarmierungsarten wie akustischer und optischer Externalarm, stiller Alarm über AWAG oder AWUG, Internalarm und Beleuchtungsalarm können realisiert werden.

Die Zentrale ist weiterhin mit Erstmeldekennung, Sabotageeinzelidentifikation und Möglichkeit zur Ein-Mann-Revision ausgestattet.

Lieferumfang

- Grundplatine 011900.01
- Anzeigeplatine 010142.02
- Gehäuse

Leistungsmerkmale

- **8 Meldergruppen**
- **1 Blockschlossbereich**
- **Übertragungsgerät integrierbar**
- **Vollelektronisches, spannungsstabilisiertes und strombegrenzendes Netz-/Ladeteil**
- **Bereitschaftsparallelbetrieb**
- **Akkuüberwachung**
- **ausgelegt für 13 Ah**
- **kompletter elektronischer Aufbau mit Relais und Anschlusspunkten**

Technische Daten

Anschlussnennspannung	230 V AC
Anschlussspannungsbereich	230 V AC / -15% bis +10%
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	20 VA
Betriebsnennspannung	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	10,5 V bis 15 V DC
Akkuladespannung	13,8 V DC
Stromaufnahme unscharfer Zustand	60 mA
Dauerstromentnahme für externe Verbraucher	800 mA
max. Akkukapazität gemäß VdS	13 Ah
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +45 °C
Lagerungstemperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Schutzart	IP 30
Umweltklasse gemäß VdS	II
Relaiskontaktbelastbarkeit	
- Relais 2	250 V AC / 5 A
- Relais 3	30 V DC / 0,8 A
- Relais 4	30 V DC / 0,8 A
Abmessungen (B x H X T)	350 x 300 x 152 mm
max. Akkustellplatz	2 x Akku 6,5 Ah

Weitere Daten entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.

Bestelldaten

Art.-Nr.	Bezeichnung
011900	**Einbruchmelderzentrale 561-H8**
	VdS - Anerkennung: G195505 (EMT), Klasse B
	Zubehör
012624	**Bedienteileinsatz für EMZ 50-M5 / 100-A5 / 100-A8 / 561-H8 (ohne Grundgehäuse/ohne Profilhalbzylinder)**
012600	**aP-Grundgehäuse**
012601	**uP-Grundgehäuse**
012415	**Einputzgehäuse für 012601**
028032	**Profilhalbzylinder**
057700	**Grundplatine DS 8800-AWUG**
057650	**Grundplatine DS 7600 ISDN-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion**
057651	**Grundplatine DS 7700 ISDN/IP-Übertragungsgerät mit AWAG-Funktion**
042100	**Optischer Signalgeber, rot**
048700	**Akustischer Signalgeber**
048720	**Kompaktalarmierung im Kunststoffgehäuse**

Honeywell Security Deutschland
Novar GmbH
Joh.-Mauthe-Str. 14 · D-72458 Albstadt
Tel. +49 (0) 74 31/801-0 · Fax 801-12 20
www.honeywell.com/security/de
info.security.de@honeywell.com

P00145-22-000-01
07.2007 · Änderungen vorbehalten.
©2007 Honeywell International Inc.

Honeywell